

LES HUILES ET CARBURANTS HUSQVANA DE QUALITÉ SUPÉRIEURE









CARACTÉRIS	STIQUES	33 #	HP
Husqvarna	P FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE PAR HUSQVARNA	√	√
001HVA002 FD PRODUIT CERTIFIÉ JASO M345	CERTIFIÉE JASO FD (ISO-EGD, API TC)	√	
	FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE	√	✓
	FORMULE « MOTEUR PROPRE »	√	√

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NOUVELLES HUILES POUR MOTEURS 2 TEMPS



FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE

Conçue, testée et approuvée par les ingénieurs de Husqvarna pour assurer une performance optimale à toute la gamme de produits pour moteurs 2 temps.



CERTIFIÉE JASO FD (ISO-EGD, API TC)

Respecte les normes de performance les plus élevées de l'industrie pour les huiles pour moteur 2 temps. Un mélange parfait qui respecte et dépasse les exigences JASO-FD en matière de lubrification, détergence, échappement (faible émission de fumée) et blocage de lumière d'échappement.



FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE

Une composition chimique spécialement formulée pour permettre une température de fonctionnement plus basse, réduisant ainsi le risque de panne de moteur.



FORMULE « MOTEUR PROPRE »

Une détergence excellente pour moins de calamine et des pièces de moteur plus propres. Une formule « moteur propre » prolonge la durée de vie du moteur. Aussi, elle réduit le risque de grippage des segments de piston, ce qui minimise les temps d'arrêt.



HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS

MÉLANGE D'HUILES SYNTHÉTIQUES POUR MOTEUR 2 TEMPS XP+ L'huile pour moteur 2 temps XP+ Husqvarna est concue

L'huile pour moteur 2 temps XP+ Husqvarna est conçue de façon à maximiser la performance du moteur. L'huile XP+ Husqvarna est certifiée JASO-FD. Ainsi, sa formule respecte et dépasse les exigences les plus rigoureuses. La formule XP+ Husqvarna à faible émission de fumée est également conçue pour permettre la température de fonctionnement la plus basse possible, ce qui prévient les pannes prématurées de roulement de moteur. L'huile pour moteur 2 temps XP+ Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes de moteur provoquées par du carburant détérioré.







Un lubrifiant approuvé par nos ingénieurs, qui garantit à l'équipement motorisé de toujours fonctionner comme à l'état neuf.



Respecte les normes de performance les plus élevées de l'industrie pour les huiles pour moteur 2 temps.



Température de fonctionnement plus basse, ce qui réduit le risque de panne de moteur.



Moins de calamine et des pièces de moteur plus propres prolongent la durée de vie du moteur en réduisant le du risque de grippage des segments de piston.



PROLONGEZ VOTRE GARANTIE

Les consommateurs qui achètent des produits portatifs Husqvarna à essence peuvent prolonger la garantie de leur produit de 2 ans pour en faire une garantie limitée de 3 ans à l'achat d'huile et de carburant de marque Husqvarna. Apprenez-en plus à Husqvarnaca.



N° de pièce	Format	
Huile pour moteur 2 temps XP+		
593 15 23-01	76,9 mL	
593 15 23-02	153,8 mL	
593 15 23-03	189,3 mL	
593 15 23-04	378,5 mL	
593 15 23-05	3,78 L	
593 15 23-06	18,9 L	
593 15 23-07	208,1 L	

HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS

HP



MÉLANGE D'HUILES SYNTHÉTIQUES POUR MOTEUR 2 TEMPS HP

L'huile pour moteur 2 temps HP (Haute Performance)
Husqvarna est conçue pour assurer au moteur haute
performance et longévité. Les huiles de base semi-synthétiques,
ainsi que les additifs de haute qualité que contient la formule
HP de Husqvarna, assurent une lubrification et une détergence
optimales, ce qui permet une température de fonctionnement
plus basse et réduit aussi la calamine dans le carter de moteur.
L'huile pour moteur 2 temps HP Husqvarna contient aussi un
stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes
de moteur provoquées par du carburant détérioré.





Un lubrifiant approuvé par nos ingénieurs, qui garantit à l'équipement motorisé de toujours fonctionner comme à l'état neuf.



Température de fonctionnement plus basse, ce qui réduit le risque de panne de moteur.



Moins de calamine et des pièces de moteur plus propres prolongent la durée de vie du moteur en réduisant le du risque de grippage des segments de piston.



PROLONGEZ VOTRE GARANTIE

Les consommateurs qui achètent des produits portatifs Husqvarna à essence peuvent prolonger la garantie de leur produit de 2 ans pour en faire une garantie limitée de 3 ans à l'achat d'huile et de carburant de marque Husqvarna. Apprenez-en plus à Husqvarna.ca.



N° de pièce	Format	
Huile pour moteur 2 temps HP		
593 15 26-01	76,9 mL	
593 15 26-02	153,8 mL	
593 15 26-03	189,3 mL	
593 15 26-04	378,5 mL	
593 15 26-05	3,78 L	
593 15 26-06	18,9 L	
593 15 26-07	20811	

HUILE À CHAÎNE ET À GUIDE-CHAÎNE X-GUARD

LACANIER E

FRICTION RÉDUITE

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DE L'ÉQUIPEMENT DE COUPE Sa formule de qualité supérieure réduit la friction entre la chaîne et le guide-chaîne et ce, dans les pires conditions.

AGENT D'ADHÉSIVITÉ DE HAUTE QUALITÉ

MEILLEURE ADHÉRENCE ENTRE LA CHAÎNE ET LE GUIDE-CHAÎNE

La nouvelle X-Guard contient un agent d'adhésivité de haute qualité qui adhère à la chaîne et au guide-chaîne, ce qui crée une huile filante qui dure plus longtemps.

PROTECTION CONTRE L'USURE

NÉCESSITE MOINS D'ENTRETIEN La formule de X-Guard Husqvarna contient des additifs spéciaux contre l'usure. Ceci procure une protection exceptionnelle.

HUILE À GUIDE-CHAÎNE ET CHAÎNE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE X-GUARD

L'huile à guide-chaîne et chaîne de qualité supérieure X-Guard Husqvarna est conçue pour procurer à l'équipement de coupe une protection supérieure lors de la manipulation d'une scie à chaîne. Formulée à partir d'huiles de base vierges, le lubrifiant X-Guard Husqvarna réduit la friction et l'usure des guide-chaîne et des chaînes, et prolonge ainsi la durée de vie de l'équipement de coupe. L'huile X-Guard contient un additif agent d'adhésivité de haute qualité. Cet additif minimise les projections d'huile, ce qui maintient la lubrification de l'équipement de coupe et facilite une performance optimale.





Une excellente huile à chaîne et à guide-chaîne à usage quotidien.



Pour usage sous 0°C



Biodégradable en 28 jours ou moins.



N° de pièce	Format	
Huile à chaîne et à guide-chaîne X-GUARD		
593 15 28-01 – Toutes saisons	946 mL	
593 15 28-02 – Toutes saisons	3.78 L	
593 15 28-03 - Toutes saisons	208.1 L	
593 15 29-01 – Basse température	3.78 L	
593 15 29-02 - Basse température	208.1 L	
593 15 30-01 – Bio	3.78 L	

LES NOUVELLES HUILES OIL GUARD, POUR MOTEUR 4 TEMPS ET POUR FILTRE À HUILE EN MOUSSE



LA NOUVELLE HUILE SYNTHÉTIQUE OIL GUARDMC HUSOVARNA

Oil Guard^{MC} est un mélange d'huiles semi-synthétiques pour moteurs 2 temps, spécialement conçu pour les découpeuses. La couleur unique contrôle le système breveté Oil Guard^{MC} Husqvarna. Ceci élimine les pannes de piston et de cylindre dues au manque de lubrification. L'huile pour moteur 2 temps Oil Guard^{MC} Husqvarna est également idéale pour d'autres appareils à moteur 2 temps utilisés par des conditions de travail difficiles et salissantes. L'huile pour moteur 2 temps Oil Guard^{MC} Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes de moteur provoquées par du carburant détérioré.



N° de pièce	Format
593 15 27-01	76,9 mL
593 15 27-02	189,3 mL
593 15 27-03	378,5 mL







HUILES POUR MOTEUR 4 TEMPS HUSQVARNA

Les huiles pour moteur 4 temps Husqvarna sont formulées afin de fournir une excellente protection contre les températures élevées et de réduire l'usure du moteur ainsi que le frottement des pistons. Formules disponibles pour tous les appareils à moteur 4 temps Husqvarna.

SAE 10W-30 synthétique à 100 % – pour tondeuses commerciales (autoportées et classiques)

SAE 5W-30 - pour souffleuses

SAE30 – pour appareils à petit moteur (tondeuses, motoculteurs, etc.)

N° de pièce	Description	Format
593 15 35-01	SAE 10W-30 synthétique à 100 %	946 mL
593 15 35-02	SAE 30 huile pour moteur 4 temps	946 mL
593 15 35-04	SAE 5W-30 semi synthétique	946 mL
593 15 35-03	SAE 5W-30 huile pour moteur 4 temps	946 mL



HUILE POUR FILTRE À HUILE EN MOUSSE HUSQVARNA

L'huile pour filtre à huile en mousse Husqvarna est un mélange conçu pour capturer les particules fines dans le filtre, ce qui optimise la performance du moteur. Une lubrification adéquate du filtre en mousse aide à prolonger la durée de vie du moteur. Idéale pour tous les filtres en mousse.

N° de pièce	Format
593 15 34-01	946 mL



CARBURANT DE QUAL SUPÉRIEURE HUSQVA



CARBURANT ET HUILE XP+ POUR MOTEUR 2 TEMPS

Un carburant SANS ÉTHANOL à indice d'octane élevé, combiné à un mélange des meilleures huiles synthétiques de Husqvarna. INDICE D'OCTANE: 95 [MÉTHODE (R+M)/2]. Ce produit a été formulé expressément pour procurer une performance d'équipement optimale au propriétaire d'un appareil portatif Husqvarna. Le carburant ne se dégrade pas ni ne s'oxyde comme celui des pompes à essence. Le carburant conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout les problèmes d'entreposage à long terme. Assure des démarrages plus faciles et fiables. Protège les systèmes de carburant et épargne les carburateurs. Prévient les remontages et les temps d'arrêt coûteux. Pratique et prêt à l'emploi; aucun mélange requis. Mélange d'huiles synthétiques supérieures certifiées JASO-FD pour votre moteur 2 temps refroidi à l'air.

N° de pièce	Format
581 15 87-01	946 mL
581 158 80-2	3,25 L
581 158 7-03	17,3 L
581 15 87-04	181,8 L



CARBURANT POUR MOTEUR 4 TEMPS

Le carburant Husgyarna SANS ÉTHANOL à indice d'octane élevé est un carburant à indice d'octane élevé de qualité supérieure, combiné avec des stabilisateurs. INDICE D'OCTANE : 95 [MÉTHODE (R+M)/2]. Ce produit a été formulé expressément pour procurer une performance d'équipement optimale au propriétaire d'un appareil Husqvarna. Le carburant ne se dégrade pas ni ne s'oxyde comme celui des pompes à essence. Le carburant conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout les problèmes d'entreposage à long terme. Assure des démarrages plus faciles et fiables. Protège les systèmes de carburant. Prévient les remontages et les temps d'arrêt coûteux. Pour tous les moteurs 4 temps refroidis à l'air.

Nº de pièce	Format
581 15 88-03	3,25 L
581 15 87-02	17,3 L
581 15 88-04	181,8 L



TRAITEMENT DE CARBURANT HUSOVARNA

Le traitement de carburant Husqvarna est un mélange spécial d'additifs qui aident à prolonger la durée de vie de l'essence et prévient son oxydation. L'utilisation du traitement de carburant Husqvarna peut prévenir de coûteuses réparations de moteur causées par de l'essence détériorée. Conçue pour utilisation avec de l'essence ordinaire à l'éthanol.

N° de pièce	Format
593 15 37-01	355 mL



PROLONGEZ VOTRE GARANTIE

Les consommateurs qui achètent des produits portatifs Husavarna à essence peuvent prolonger la garantie de leur produit de 2 ans pour en faire une garantie limitée de 3 ans à l'achat d'huile et de carburant de marque Husavarna, Apprenez-en plus à Husqvarna.ca.



FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE

Conçue, testée et approuvée par les ingénieurs de Husqvarna pour assurer une performance optimale à toute la gamme de produits pour moteurs 2 temps.



CERTIFIÉE JASO FD (ISO-EGD. API TC)

Respecte les normes de performance les plus élevées de l'industrie pour les huiles pour moteur 2 temps.



Température de fonctionnement plus basse, ce qui réduit le risque de panne de moteur.



FORMULE « MOTEUR PROPRE »

Une détergence excellente pour moins de calamine et des pièces de moteur plus propres. Une formule « moteur propre » prolonge la durée de vie du moteur. Aussi elle réduit le risque de grippage des segments de piston, ce qui minimise les temps d'arrêt.







Pour de plus amples informations et pour voir notre gamme complète de produits, veuillez visiter **husqvarna.ca**