POUR PROFITER DES LONGS HIVERS FROIDS ET NEIGEUX.

Quels que soient vos besoins en matière de déneigement, il existe une souffleuse Husqvarna capable de s'en charger. Vous trouverez dans notre nouvelle gamme, basée sur les séries 100, 200 et 300, toute la performance qu'il vous faut.
La série 100 mise sur un système à une phase capable de déblayer des quantités modérées de neige fraîche, alors que les séries 200 et 300 tirent parti de systèmes à deux phases capables de projeter même la neige épaisse et lourde.

Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.

Une maniabilité remarquable.
Une direction assistée à enclenchement pratique permet de diriger chaque roue/chenille séparément pour effectuer des virages jusqu'à 180°.

La performance en tout temps.
Transmission hydrostatique* – Contrôlée par un levier au tableau de bord, la marche avant/arrière à vitesse variable améliore la maniabilité et assure une performance optimale dans des conditions changeantes.

Visibilité accrue.
Les phares à DEL brillants* permettent de déblayer la neige tôt le matin ou tard le soir.



Grande polyvalence.
Nous offrons des souffleuses convenant à diverses applications. Les appareils dotés du système à une phase sont excellents pour les trottoirs, alors que les modèles à deux phases déneigent efficacement de plus grandes surfaces.

Garantie Husqvarna 5 / 5
Si le moteur à GD (garantie de démarrage) de Husqvarna ne démarre pas du premier ou du deuxième coup, et à condition que l'entretien régulier prescrit dans le Guide de l'utilisateur ait été effectué et que le réservoir à essence de la souffleuse ait été vide entre les saisons, conformément aux directives du Guide de l'utilisateur, le moteur est couvert pendant 5 ans et sera remplacé ou réparé sans frais pour le consommateur.

VOYEZ-EN PLUS À HUSQVARNA.COM

* Sur certains modèles seulement.

À QUEL POINT VOULEZ-VOUS ÊTRE PRÊT?

- Terrains relativement vastes
- Fonctionnement confortable
- Journées prolongées

SYSTÈME À DEUX PHASES

Déneigement efficace et résultats exceptionnels.

Le système à deux phases permet de dégager efficacement de fortes quantités de neige. La neige est aspirée dans le boîtier par une tarière, puis propulsée dans la goulotte par une turbine. C'est la meilleure solution pour les grandes surfaces et les espaces publics.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

- Espaces étroits et restreints
- Fonctionnement facile.
- Journées prolongées

SYSTÈME À UNE PHASE

Modèle compact et facile à utiliser.

Les lames multicouches renforcées de la tarière entraînent très efficacement la neige en demeurant en contact direct avec le sol. Une excellente solution pour les entrées de garage, les voies d'accès et les allées.

La direction assistée facilite les manœuvres.

Le dispositif de direction assistée rend les virages beaucoup plus aisés avec les grosses souffleuses. Cela rend le travail plus efficace, plus agréable et moins astreignant. Si vous devez effectuer de nombreux virages durant le déneigement de votre entrée ou allée, vous auriez vraiment intérêt à investir dans une souffleuse dotée de ce dispositif. La direction assistée est de série sur les modèles Husqvarna ST 224P et plus.

Conçues pour assurer un maximum de confort et d'utilité.

Les poignées et les commandes sont conçues pour un maximum de confort et d'utilité, ce qui permet de déneiger efficacement et facilement.

VOTRE ENVIRONNEMENT

Les séries ST 300P et 300 est conçue pour les propriétaires fonciers recherchant un appareil haute capacité robuste et durable, pour dégager de grandes surfaces de tout type de neige, même mouillée et glacée.

HUSQVARNA ST 330P

Pour les propriétaires fonciers qui ont besoin d'une souffleuse haute capacité robuste à traction supérieure. Pour toutes les conditions d'enneigement et les épaisseurs de 6 po à 23 po.

Moteur Husqvarna, transmission hydrostatique, largeur de déneigement de 30 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 327P

Souffleuse robuste pour propriétaires fonciers, capable de déneiger facilement de grandes surfaces. Pour toutes les conditions d'enneigement et les épaisseurs de 6 po à 23 po.

Moteur Husqvarna, transmission hydrostatique, largeur de déneigement de 27 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 324P

Idéale pour les propriétaires dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige. Direction assistée et pneus extra-larges pour un fonctionnement aisé.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 24 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 330

Pour les propriétaires fonciers qui ont besoin d'une souffleuse haute capacité robuste à traction supérieure. Pour toutes les conditions d'enneigement et les épaisseurs de 6 po à 23 po.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 30 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 327

Souffleuse robuste pour propriétaires fonciers, capable de déneiger facilement de grandes surfaces. Pour toutes les conditions d'enneigement et les épaisseurs de 6 po à 23 po.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 27 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 324

Idéale pour les propriétaires de maison dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige. Direction assistée et pneus extra-larges pour un fonctionnement aisé.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 24 po, direction assistée.

VOTRE ENTRÉE DE GARAGE

La série ST 200 est conçue pour les propriétaires de maison qui ont besoin de la haute capacité d'éjection d'un système à deux phases afin de déneiger les grandes entrées et allées de tous types de neige.

HUSQVARNA ST 230P

Idéale pour les propriétaires de maison dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige. Direction assistée et pneus extra-larges pour un fonctionnement aisé.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 30 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 227P

Idéale pour les propriétaires de maison dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige. Direction assistée et pneus extra-larges pour un fonctionnement aisé.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 27 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 224P

Idéale pour les propriétaires de maison dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige. Direction assistée et pneus extra-larges pour un fonctionnement aisé.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 24 po, direction assistée.

HUSQVARNA ST 224

Avec une largeur de déneigement plus étroite, cette souffleuse est idéale pour les propriétaires de maison dégageant les grandes entrées et allées de tous types de neige.

Moteur Husqvarna, transmission à disque de friction, largeur de déneigement de 24 po.

VOTRE ALLÉE

La série ST 100 est conçue pour les propriétaires de maison recherchant une souffleuse compacte, facile à utiliser et efficace pour dégager la neige fraîche des entrées de garage et des allées étroites.

HUSQVARNA ST 151

Un appareil compact et facile à utiliser par les propriétaires de maison. Pour usage occasionnel dans la neige fraîche, de 2 po à 8 po de profondeur, des entrées et des allées. Modèle respectueux des surfaces.

Moteur Husqvarna, entraînement par tarière, largeur de déneigement de 21 po, rotateur de goulotte à distance, phares à DEL.

HUSQVARNA ST 131

Pour usage occasionnel dans la neige fraîche, de 2 po à 8 po de profondeur, des entrées et des allées, la souffleuse ST 131 est compacte, respectueuse des surfaces et facile à démarrer.

Moteur Husqvarna, entraînement par tarière, largeur de déneigement de 21 po.

HUSQVARNA ST 111

Pour usage occasionnel dans la neige fraîche, de 2 po à 8 po de profondeur, des entrées et des allées, la souffleuse ST 111 est compacte, respectueuse des surfaces et facile à démarrer.

Moteur Husqvarna, entraînement par tarière, largeur de déneigement de 21 po.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

DE L'ÉQUIPEMENT ROBUSTE POUR LES TRAVAUX DURS.

Un équipement de protection fiable doit résister aux conditions les plus difficiles et procurer la sécurité nécessaire. Chaque tâche a des exigences différentes et c'est pour cela que notre gamme complète de vêtements de haute qualité tient compte de chaque type de tâches. Notre vaste gamme de vêtements de sécurité offre les dernières innovations en matière de conception et de matériaux, tout en vous procurant le niveau de protection et de confort qu'il vous faut pour abattre la besogne.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.

Grande maniabilité.
Nos conceptions ergonomiques se traduisent par des fonctions intelligentes et une grande mobilité pour un travail efficace.

Une température corporelle fraîche.
Matériel respirant et glissières de ventilation sous les bras et sur les jambes, pour maintenir une bonne température corporelle même pendant les longs et durs quarts de travail.

Produits certifiés UL®.
Tous les produits Husqvarna respectent ou dépassent les normes de l'industrie. Nos jambières de protection sont certifiées UL® et répondent aux exigences des normes ASTM F1897 et ANSI Z133.1.

Protection renforcée.
Pour vous procurer une protection supplémentaire, nous avons renforcé les zones exposées avec du Cordura®, un matériau synthétique extrêmement durable.

Grande visibilité.
Nos vêtements comportent un colorant fluorescent orangé et des bandes et des logos imprimés réfléchissants de sorte que vous êtes bien visible, même sous un faible éclairage.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

Des vêtements Technical spécialement conçus pour le confort, même lors de tâches exigeantes.

Travailler pendant de longues heures dans la forêt avec une scie à chaîne a des exigences spécifiques pour les vêtements qui doivent être confortables et fonctionnels. Des détails pratiques aux bons endroits, comme les rembourrages et les poches à glissière, sont aussi importants que les doublures et les coutures confortables, les glissières de ventilation et la protection durable.

Allure moderne et conviviale.
Le style contemporain attire les utilisateurs actifs, en intégrant des matériaux extensibles dans 4 sens, tout en représentant fièrement la marque Husqvarna.

Confort maximum.
Le système de ventilation met l'accent sur le confort maximal et le matériau pré-façonné améliore l'esthétique et le confort.

Fonctionnalité.
Des poches pour matériel conçues pour une polyvalence et une fonctionnalité accrues au quotidien.

SÉRIE TECHNICAL

VESTE HAUTE VISIBILITÉ

LE HAUT DE GAMME DES VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES PROFESSIONNELS.

La série Technical comprend des vêtements de travail conçus pour un usage professionnel. C'est le haut de gamme des vêtements modernes fabriqués à partir de matériaux novateurs robustes, avec une coupe ajustée mais confortable. Le matériau de qualité supérieure rend cette gamme convenable pour un travail acharné lorsque la sécurité et le confort sont essentiels. Les renforts aux zones critiques, aux glissières de ventilation et aux bras assurent une grande durabilité et le confort pour de longues journées de travail.

SÉRIE TECHNICAL

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

PROTECTION ÉVOLUÉE POUR AFFRONTER LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES.

La série Technical propose une gamme de vêtements offrant un bon niveau de protection contre la scie à chaîne, tout en permettant de travailler confortablement. À l'aide de matériaux de protection améliorés contre les scies à chaîne, la gamme Technical a été conçue pour être légère, résistante et surtout souple. Des caractéristiques supplémentaires font toute la différence durant de longues journées de travail.

SÉRIE TECHNICAL

PANTALON

DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ ÉLEVÉS OFFRANT UNE EXCELLENTE DURABILITÉ.

Ces pantalons de protection de série Technical dotés d'une protection pour scie à chaîne approuvée sont idéals pour une utilisation à longueur d'année. Fabriqués avec des matériaux durables qui répondent aux exigences liées à un usage intensif, lorsque la sécurité est essentielle et qu'un ajustement confortable facilite les longues journées.

SÉRIE CLASSIC

PANTALON

DES VÊTEMENTS DE PROTECTION QUI ASSURENT LA SÉCURITÉ REQUISE.

Une gamme abordable de vêtements de protection durables qui respirent. Tous les vêtements sont conçus pour répondre aux normes de sécurité requises et possèdent des caractéristiques supplémentaires qui en font le choix idéal pour l'utilisateur occasionnel, quoique exigeant, d'une scie à chaîne.

SÉRIE TECHNICAL

JAMBIÈRES

Jambières de protection enveloppant le mollet en polyester 1000 deniers avec revêtement en PVC favorisant un meilleur écoulement de l'eau. La doublure faite de couches protectrices assure une protection optimale à l'utilisateur. Ces jambières sont également dotées d'une poche de rangement idéale pour loger les effets personnels et d'une poche pour coin d'abattage permettant à l'utilisateur d'y loger un coin d'abattage de 8 po et une clé-tournevis.

SÉRIE FUNCTIONAL

JAMBIÈRES

Jambières-tablier légères pour protection frontale en polyester 600 deniers avec revêtement en PVC pour favoriser un meilleur écoulement de l'eau. La doublure faite de couches protectrices assure une protection optimale à l'utilisateur. Ces jambières sont également dotées d'une poche pour coin d'abattage permettant à l'utilisateur d'y loger un coin d'abattage de 8 po et une clé-tournevis pendant l'utilisation d'une scie à chaîne.

SÉRIE CLASSIC

JAMBIÈRES

Jambières-tablier légères pour protection frontale en polyester 600 deniers avec revêtement en PVC pour favoriser un meilleur écoulement de l'eau. La doublure faite de couches protectrices assure une protection optimale à l'utilisateur. Ces jambières sont également dotées d'une poche de rangement idéale pour loger des effets personnels pendant l'utilisation d'une scie à chaîne.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Votre tête, vos yeux et vos oreilles méritent une protection de qualité professionnelle.

Husqvarna a mené des recherches approfondies et a investi des sommes considérables afin de mettre au point une protection adéquate pour les parties les plus vulnérables de votre corps. Grâce à notre collaboration étroite et de longue date avec les utilisateurs professionnels, nous offrons une excellente combinaison d'équipement de protection de conception ergonomique pour vous protéger de la tête aux pieds.

TECHNICAL

CASQUE FORESTIER TECHNICAL

Un casque robuste mais néanmoins léger et minutieusement conçu, débordant de solutions ingénieuses qui atténuent le poids, favorisent un meilleur ajustement personnalisé et assurent une meilleure température de la tête, surtout pendant de longs quarts de travail. Il fournit aussi un champ de vision amélioré.

Frais et confortable.

Le système de ventilation du casque forestier Technical maintient la fraîcheur et le confort de la tête, même pendant les temps chauds et les tâches difficiles.

Facilement réglable.

Notre casque Technical est doté d'un encliquetage à une main qui permet à l'utilisateur de changer la taille d'une seule main facilement et rapidement.

CASQUE D'ARBORICULTEUR HUSQVARNA ELEVATION^MC – CLASSE C

Ce casque répond aux exigences ANSI et CSA et est aéré pour une meilleure respirabilité. Il possède un ajustement universel et un réglage de profondeur, en plus d'un ajustement par encliquetage à roue.

CASQUE D'ARBORICULTEUR HUSQVARNA SPIRE^MC – CLASSE E

Ce casque répond aux exigences ANSI et CSA et il est de couleur orange vif, pour améliorer la visibilité. Il possède un ajustement universel et un réglage de profondeur, en plus d'un ajustement par encliquetage à roue.

CASQUE FORESTIER FONCTIONAL

Le casque est entièrement équipé pour les travaux légers en forêt ou au jardin. Doté d'un harnais à 6 points en plastique traditionnel et d'un encliquetage coulissant réglable à une main. La profondeur du harnais est également réglable en trois étapes pour un ajustement individuel. Les casques antibruit sont conçus pour assurer une ergonomie optimale. La visière à grillage métallique procure une protection et une visibilité améliorées. Un encliquetage facilite l'ajustement.

Offert avec ajustement par encliquetage coulissant.

CASQUE DE SÉCURITÉ FUNCTIONAL FOREST

Un casque de sécurité anti-UV doté d'une suspension réglable à 6 points. Coquilles antibruit de 25 dBA NRR. Visière en plexiglas dotée d'une protection contre la pluie et d'un protège-nuque.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

PROTECTION AUDITIVE ET OCULAIRE

VISIÈRE À GRILLAGE MÉTALLIQUE
Convient à tous nos casques et coquilles antibruit.

VISIÈRE GRILLAGÉE EN NYLON
Convient à tous nos casques et coquilles antibruit.

VISIÈRE EN PLEXIGLAS
Convient à tous nos casques et coquilles antibruit.

VISIÈRE ANTI-BUÉE
Visière en polycarbonate, résistante aux rayures avec traitement intérieur anti-buée. Convient à tous nos casques et coquilles antibruit.

VISIÈRE EN PLEXIGLAS AVEC SERRE-TÊTE
Visière en plexiglas avec serre-tête doté de coquilles antibruit de 25 dBA NRR.

VISIÈRE GRILLAGÉE AVEC SERRE-TÊTE
Visière grillagée avec serre-tête doté de coquilles antibruit de 25 dBA NRR.

PROTECTION DES OREILLES, PROPRIÉTAIRE DE MAISON
Un modèle de base à serre-tête extra-large sans rembourrage, conférant un ajustement sécuritaire et confortable en réduisant la pression sur la tête.

PROTECTION DES OREILLES, PROFESSIONNEL
Un modèle de base à serre-tête extra-large sans rembourrage, conférant un ajustement sécuritaire et confortable en réduisant la pression sur la tête.

LUNETTES DE PROTECTION
Lunettes traitées anti-rayures à montures statiques.
Verres transparents ou teintés gris à protection UV (99,9 %). Nouvelle collection de 15 lunettes de protection élégantes et confortables. Conformes à la norme ANSI Z87.1.

BOUCHONS D'OREILLE JETABLES
Offerts en emballage-coque de 3 paires de bouchons à cordon ou en flacon de 50 bouchons individuels.

Des gants qui répondent à vos exigences.

Nous offrons les dernières innovations en matière de gants spécialement conçus pour tout type de travail. Jardinier, travailleur forestier ou arboriculteur? Vous décidez de ce qu'il vous faut pour travailler. Notre gamme de gants tient compte de chaque exigence.

Chaussures de sécurité pour un maximum de confort et de stabilité.

Pour répondre aux exigences des divers types de travail en plein air, nous offrons une gamme complète de chaussures protectrices de conception moderne et faites de matériaux de qualité supérieure. La recherche et le développement de notre gamme de bottes bien conçues se fondent sur l'expérience des professionnels qui travaillent en forêt, ainsi que dans les parcs et jardins.

Conception confortable.
Plusieurs gants comportent une fermeture Velcro confortable pour un ajustement sécuritaire et parfait, ainsi que des coutures moulées à la forme de la main pour plus de confort.

Matériaux haut de gamme.
Les matériaux luxueux procurent une bonne protection contre l'humidité et conviennent à la plupart des tâches exigeantes.

BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE PROTECTION DE BÛCHERON
Des bottes de protection qui garderont vos pieds secs, en sécurité et prêts à travailler jour après jour. Parmi les caractéristiques, on retrouve un embout protecteur en acier, une protection anti-coupure, un protège-chevilles, des cannelures au talon et une semelle antidérapante et acceptant les crampons. Ces bottes sont conçues et testées en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels. Pointures 8,5 à 15,5.

VÊTEMENTS

T-SHIRT DE TRAVAIL, SÉRIE TECHNICAL
Léger et frais, ce vêtement à glissière avant, dos allongé et poche avant à glissière facile d'accès est idéal pour le temps chaud. Repousse l'humidité loin du corps et sèche rapidement. Ainsi, même si vous travaillez fort, vous restez au frais. Tailles P à TTG.

BRETELLES HUSQVARNA
Bretelles extra-larges de longueur réglable. Modèles à boutons ou à pinces.

Gardez votre équipement en bon état.

Vérifiez que vos vêtements ne sont pas endommagés et nettoyez-les régulièrement pour en préserver les propriétés protectrices. Ces consignes s'appliquent à tous les vêtements, y compris aux gants et aux casques. Remplacez tout article endommagé. Lisez toujours les conseils figurant sur les étiquettes et le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser nos produits.

GANTS D'USAGE GÉNÉRAL

GANTS DE PRÉHENSION
Les gants Master Grip sont excellents pour les tâches quotidiennes. Procurent une bonne prise dans des conditions humides ou sèches. Matériaux respirants, confortables et parfaits pour le temps chaud. Tailles : M, G, TG.

GANTS XTREME DUTY
Gants de travail Original XD. Faits de peau de porc résistante avec paume, pouce et index doublement renforcés en cuir fleur. Cousus avec Kevlar®. Tailles : M, G, TG.

GANTS CLASSIC
Ces gants de travail d'usage général possèdent une fermeture élastique à ajustement rapide. La paume synthétique protège la main durant les travaux légers. Le matériau léger et respirant est confortable. Tailles : M, G, TG.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

SÉRIE FUNCTIONAL

GANTS FUNCTIONAL ANTI-COUPURE
Gants confortables avec paumes de mousse doublées de peau de chèvre, dos en élasthanne laminé et jointures en nylon néoprène. Tailles : M, G, TG.

GANTS D'HIVER FUNCTIONAL
Gants chauds, confortables et imperméables. Membrane Hipora ultra respirante et isolant Thinsulate^MC avec doublure en micro-molleton. Tailles : G et TG.

SÉRIE FUNCTIONAL
Ces gants de travail Functional possèdent une fermeture au poignet sécuritaire. Pourvus d'une protection renforcée aux paumes à l'aide de matelassage D30®. D'une couleur haute visibilité, ces gants sont faits d'un matériau léger, respirant et confortable. Tailles : M, G, TG.

USAGE INTENSE

SÉRIE TECHNICAL
Ces gants de travail Technical possèdent une fermeture au poignet sécuritaire. Dotés d'une protection renforcée aux paumes à l'aide de matelassage D30® et de cuir véritable DuraHide^MC. Faits d'un matériau léger, respirant et confortable, ces gants procurent une protection complète contre les impacts. Tailles : M, G, TG.

Les harnais ergonomiques optimisent la distribution de la charge.

Pour les grandes journées de travail avec du matériel lourd, la qualité et l'ergonomie du harnais font sûrement toute la différence. Un harnais approprié doit répondre à diverses exigences, en fonction de votre carrure et du genre d'appareil que vous transportez. La gamme complète de Husqvarna comporte des harnais ergonomiques qui couvrent tous ces aspects.

BALANCE XT^MC HUSQVARNA
Harnais évolué comportant plusieurs caractéristiques exclusives, comme des réglages pour hommes et femmes, et une pièce pivotante aux épaules. Effectue une répartition exceptionnelle du poids entre les épaules, la poitrine et le dos. De plus, le poids est réparti des épaules aux hanches.

Pièce souple aux épaules et réglage individuel de la hauteur. Large plaque dorsale ventilée.

Répartition du poids des épaules aux hanches.

BALANCE X^MC HUSQVARNA
Soulage grandement le haut du corps et les bras grâce à la répartition exceptionnelle du poids entre les épaules, la poitrine et le dos et des épaules aux hanches.

BALANCE FLEX^MC HUSQVARNA
S'utilise avec plusieurs produits sur perche. Le harnais Balance Flex^MC procure une force de levage accrue. De conception ergonomique, il s'attache à l'aide de crochets ouverts pour en faciliter l'utilisation.

BALANCE 55 ET 35 HUSQVARNA
Harnais ergonomiques qui répartissent le poids de façon optimale entre les épaules, la poitrine et le dos. Balance 35B est particulièrement conçu pour s'utiliser avec nos coupe-herbe et souffleurs à batterie.

STANDARD HUSQVARNA
Conçu pour les débroussailleuses légères. Bretelles matelassées réglables. Dégrafage rapide, simple et efficace à la poitrine.

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS HUSQVARNA.

PULVÉRISATEUR DORSAL DE 4 GALLONS (15 L)
La conception interne de la pompe antifuite permet une utilisation plus sécuritaire, et elle peut être utilisée avec des poudres mouillables et des liquides. Vous pouvez changer les bagues d'étanchéité en quelques minutes sans outils, et la poignée de la pompe se range à la verticale ou à l'horizontale.

PULVÉRISATEUR PORTATIF À PRESSION DE 2 GALLONS (7,6 L)
Il est muni d'une valve d'arrêt de qualité commerciale, d'une fonction de verrouillage et d'un filtre aligné facile à nettoyer. Il possède également une lance en acier inoxydable munie de bagues d'étanchéité en Viton qui assure une résistance à long terme aux produits chimiques, ainsi qu'un détendeur de pression qui aide à prévenir les éclaboussures de produits chimiques avant l'ouverture du réservoir.

PULVÉRISATEUR PORTATIF DE 48 ONCES (1,4 L)
Il est parfait pour les traitements localisés autour de la maison ou du jardin; pratique, la pompe est intégrée à la poignée et le détendeur de pression vous permet d'éliminer la pression interne en toute sécurité.

FAITES LES VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES VOUS-MÊME, ET CONFIEZ LE RESTE À NOS EXPERTS.

Comme il y a plus de 25 000 concessionnaires Husqvarna dans le monde, vous êtes toujours à proximité d'un service et soutien professionnels où sont utilisés uniquement les pièces de rechange et lubrifiants authentiques Husqvarna. Nos concessionnaires sont des spécialistes qui assurent le fonctionnement sûr, en douceur et puissant de vos appareils.
Pour de plus amples renseignements, visitez husqvarna.com

UN SOUTIEN PROFESSIONNEL POUR DES EXIGENCES PROFESSIONNELLES.

Votre concessionnaire Husqvarna peut vous conseiller sur les appareils et les services qui conviennent à vos besoins. Il peut également vous procurer des pièces de rechange, des lubrifiants et des accessoires authentiques Husqvarna, ainsi que fournir la réparation et l'entretien adéquats, pour que votre appareil Husqvarna soit prêt pour la prochaine tâche. Nos concessionnaires dévoués se consacrent à procurer des services professionnels pour assurer le maintien de la performance et la fiabilité optimale de vos appareils. Le réseau de concessionnaires Husqvarna comprend 25 000 points de service à travers le monde, ainsi nous ne sommes jamais loin. Consultez notre localisateur interactif de concessionnaires au www.husqvarna.com

Maintenez vos appareils en forme originale grâce aux pièces de rechange authentiques Husqvarna.

Nous pensons toujours à vous, l'utilisateur, lorsque nous entamons la mise au point de nos produits, afin de rendre votre travail moins astreignant et plus efficace. C'est également pourquoi chaque pièce d'appareil Husqvarna est soumise à des essais rigoureux afin d'assurer une interaction optimale avec toutes les autres pièces. Cette interaction produit la fiabilité et les caractéristiques auxquelles vous vous attendez d'un appareil Husqvarna, alors qu'un entretien adéquat et l'utilisation des bonnes pièces assurent que votre équipement fonctionne de façon sécuritaire, fiable et économique à long terme. Les pièces de rechange Husqvarna authentiques vous permettent de tirer le maximum de votre équipement Husqvarna.

Profitez de nos offres d'entretien hors saison.

Il est avisé de faire appel aux services d'un concessionnaire Husqvarna pour l'entretien hors saison, lorsque la pelouse arrête de pousser et que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps. Recherchez les offres d'entretien hors saison et les services de cueillette et de livraison locaux offerts par votre concessionnaire Husqvarna. N'oubliez pas de demander à votre concessionnaire d'enregistrer votre produit pour vous assurer de recevoir les offres spéciales et les renseignements pertinents.

Minimisez les temps d'arrêt grâce à l'entretien préventif et la réparation.

Chez nos concessionnaires, tout l'entretien est réalisé par des techniciens autorisés. Ces spécialistes ont reçu une formation sur l'entretien des produits que vous utilisez. De nombreux ateliers proposent des prix fixes pour tous les types de services. Pour chaque appareil, il existe un plan de service détaillé, lequel est réparti en un nombre d'intervalles de temps. En effectuant le maintien régulier de vos appareils et l'entretien aux intervalles recommandés, vous en assurez la performance optimale. Vous minimiserez également les risques de temps d'arrêt imprévus. Surtout, vous prolongerez la durée de vie de votre équipement.

Une performance accrue grâce aux accessoires Husqvarna.

Les accessoires Husqvarna vous permettent de continuer à travailler et livrent des résultats remarquables. En choisissant les accessoires et les lubrifiants Husqvarna de notre vaste gamme de produits, vous êtes assurés de la même qualité supérieure tout au long de la durée de vie utile de votre produit.

Un financement qui convient à votre situation.

Nous souhaitons que vous ayez accès aux appareils qui répondent le mieux à vos besoins particuliers. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna sur les options de financement à l'achat de votre prochain appareil.

Guide de produits : série d'appareils à batterie.

SCIES À CHAÎNE À BATTERIE	535iXP	T535iXP	120i
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	○○○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	○○○
Usage occasionnel	○○○	○○○	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension (V)	40	40	40
Type de moteur	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Vitesse de la chaîne à puissance maximale (pi/s)	66	66	38
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)	93	93	86
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	106	106	100
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)*	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	3,8 / 3,8
Pas de la chaîne (po)	3/8	3/8	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30–36 / 12–14
Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb)	5,3	5,3	8,4
CARACTÉRISTIQUES			
Œillet de harnais	—	●	—
Bouchon de réservoir rabattable	●	●	●
Frein de chaîne par inertie	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	—
Alimentation Li-ion	●	●	●
Boulons de guide-chaîne imperdables	●	●	—
savE℠	●	●	●
Réglage sans outils de la tension de la chaîne	—	—	●

TONDEUSE À BATTERIE	LE121P	LE221R
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		
Utilisation à plein temps	●●○	●●○
Utilisation à temps partiel	●●●	●●●
Usage occasionnel	●○○	●○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension (V)	40	40
Type de moteur	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Taille des roues, avant / arrière (po)	8/11	8/11
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier
Méthode de coupe	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	21	21
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,0–4,0	1,0–4,0
Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb)	73	73
CARACTÉRISTIQUES		
Entreprosage EZ Store	●	●
Poignée repliable	●	●
Hauteur du guidon réglable	●	●

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2. Données de vibration déclarées obtenues par des mesures lorsque l'appareil est équipé d'un type de chaîne et d'une longueur de guide-chaîne recommandés. Si l'appareil est équipé d'une longueur de guide-chaîne différente, le niveau de vibration peut alors varier d'environ 1,5 m/s^2 max.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE	530iPT5	530iP4	115iP4
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	○○○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○
Usage occasionnel	○○○	○○○	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension (V)	40	40	40
Type de moteur	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Vitesse de la chaîne à puissance maximale (pi/s)	66	66	37
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)	83	88	92
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	98	98	93
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)*	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9	2,3 / 2,2
Pas de la chaîne (po)	1 / 4	1 / 4	1/4
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Longueur, déployée, avec équipement de coupe (po)	157	98	86
Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb)	11,0	7,4	9,1
CARACTÉRISTIQUES			
Bouchon de réservoir rabattable	●	●	●
Œillet de harnais	●	●	—
Clavier intuitif	●	●	●
Alimentation Li-ion	●	●	●
Garde d'impact arrière	●	●	—
Boulons de guide-chaîne imperdables	●	●	●
savE[MC]	●	●	●
Tube télescopique	●	—	—
HARNAIS			
Balance Flex[MC]	(●)	—	—
Harnais simple	●	●	—
Harnais souple pour batterie dorsale	—	—	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2. Données de vibration déclarées obtenues par des mesures lorsque l'appareil est équipé d'un type de chaîne et d'une longueur de guide-chaîne recommandés. Si l'appareil est équipé d'une longueur de guide-chaîne différente, le niveau de vibration peut alors varier d'environ 1,5 m/s^2 max.

Un minimum d'entretien pour un rendement maximum.

Même si les produits alimentés par batterie Husqvarna ne requièrent presque aucun entretien mécanique, il est préférable que l'équipement de coupe soit toujours bien affûté et que les éléments électroniques et les logiciels soient vérifiés régulièrement, afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes de l'appareil. Confiez votre appareil alimenté par batterie aux techniciens qualifiés Husqvarna qui n'utiliseront que des pièces de rechange Husqvarna authentiques ou des pièces recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Guide de produits : série d'appareils à batterie.

COUPE-HERBE À BATTERIE	520iLX	115iL
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		
Utilisation à plein temps	●●●	○○○
Utilisation à temps partiel	●●○	○○○
Usage occasionnel	○○○	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Tension (V)	40	40
Type de moteur	BLDC (brushless)	BLDC (brushless)
Diamètre du tube (po)	0,94	—
Diamètre de coupe (po)	16	13
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)	76	70
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	96	83
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)*	1,2 / 0,7	1,4 / 1,9
Poids (sans la batterie) (lb)	6,6	7,4
CARACTÉRISTIQUES		
Clavier intuitif	●	●
Alimentation Li-ion	●	●
savE™	●	●
Tête de coupe-herbe Tap 'n Go	●	●
Rotation dans les deux sens	●	—
MATÉRIEL DE COUPE		
	●/(●)/—	●/—/—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Un minimum d'entretien pour un rendement maximum.

Même si les produits alimentés par batterie Husqvarna ne requièrent presque aucun entretien mécanique, il est préférable que l'équipement de coupe soit toujours bien affûté et que les éléments électroniques et les logiciels soient vérifiés régulièrement, afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes de l'appareil. Confiez votre appareil alimenté par batterie aux techniciens qualifiés Husqvarna qui n'utiliseront que des pièces de rechange Husqvarna authentiques ou des pièces recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

TAILLE-HAIE À BATTERIE	520iHD60	520iHE3	115iHD55
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●○○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●●
Usage occasionnel	○○○	○○○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Type de batterie	Li-Ion	Li-ion	Li-Ion
Tension (V)	40	40	40
Type de moteur	CCAP (4 balais)	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	94	84	78
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*	1,6 / 2,5	3,5 / 2,5	—
Longueur de lame de coupe (po)	24	22	22
Longueur, déployée, avec équipement de coupe (po)	—	89	—
Espace entre les dents (po)	0,5	0,5	0,5
Vitesse de coupe (coupes/min)	4000	4000	3000
Poids (sans la batterie) (lb)	7,3	9,2	7,3
CARACTÉRISTIQUES			
Poignée arrière réglable	●	—	—
Clavier intuitif	●	●	●
Alimentation Li-ion	●	●	●
savE[MC]	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

SOUFFLEURS À BATTERIE	436LiB	320iB
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		
Utilisation à plein temps	●●○	●○○
Utilisation à temps partiel	●●●	●●●
Usage occasionnel	●●○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Tension (V)	40	40
Type de moteur	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)	81	60
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	96	95
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)*	0 / 0,7	0 / 0,7
Débit d'air dans le boîtier (pi³/min)	463	350
Débit d'air dans le tuyau (pi³/min)	388	298
Souffle (mi/h)	105	83
Poids (sans la batterie) (lb)	5,3	5,7
CARACTÉRISTIQUES		
Batterie dorsale	●	(●)
Crochet de ceinture	(●)	(●)
Mode stimulateur	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Différentes longueurs de tube	(●)	—
Batterie interne	●	●
Clavier intuitif	●	●
Alimentation Li-ion	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

Guide de produits : scies à chaîne.

	3120 XP®	395 XP®	390 XP®	390 XP®G	572 XP®
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS				seulement	
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Cylindrée (cm³)	118,8	94,0	88,0	88,0	70,6
Puissance de sortie (hp)	8,4	6,97	6,5	6,5	5,8
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	102	102	107,5	107,5	107
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	116	115	118	118	120
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)***	6,7 / 7,8	6,5 / 10,2	3,5 / 6,2	5,8 / 7,0	5,0 / 4,1
Pas de la chaîne (po)	0,404	3/8 / 0,404	3/8	3/8	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	60–105 / 24–42	45–90 / 18–36	45–70 / 18–36	45–70 / 18–28	38–70 / 15–28
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	22,9	17,4	15,8	16,1	14,5
CARACTÉRISTIQUES					
Pompe à huile réglable	●	●	●	●	●
Air Injection™	—	●	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	—	●
Commande combinée étrangleur / arrêt	—	—	—	—	—
Poire de vidange	—	—	—	—	●
Carburateur chauffant	—	—	—	●	—
Poignées chauffantes	—	—	—	●	—
Frein de chaîne par inertie	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Carter en magnésium	●	●	●	●	●
Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●	●	●
Filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●	—	●
Boulons de guide-chaîne imperdables	—	—	—	—	—
RevBoost™	—	—	—	—	—
Tendeur de chaîne latéral	—	—	●	—	—
SmartStart®	●	●	●	—	—
Couvre-cylindre à blocage à ressort	—	—	—	—	—
Réglage sans outils de la tension de la chaîne	—	—	—	—	—
Niveau de carburant visible	—	—	—	—	—
Moteur X-Torq®	—	—	—	—	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre scie à chaîne.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

372 XP®	372 XP®G	372 XP®GW	565	562 XP®	562 XP®G	562 XP®GW
		seulement				seulement
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
70,7	70,7	70,7	70,6	59,8	59,8	59,8
5,3	5,3	5,5	5,0	4,7	4,7	4,7
110	110	110	105	106	106	106
119	119	119	119	118	118	118
4,0 / 5,4	4,0 / 5,4	4,0 / 5,4	5,2 / 5,3	2,7 / 3,2	2,7/3,2	2,4 / 3,1
3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
40–70 / 16–32	40–70 / 16–32	40–70 / 16–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28
13,9	14,3	14,3	14,3	13,9	13,9	13,9
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	●	●	●	●
—	—	—	●	●	●	●
—	—	—	●	●	●	●
—	●	●	—	—	●	●
—	●	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	●	●	●	●
—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : scies à chaîne.

	550 XP®	550 XP®G	543 XP®	365	555
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Cylindrée (cm³)	50,1	50,1	43,1	65,1	59,8
Puissance de sortie (hp)	3,7	3,7	2,95	4,56	4,3
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	106	106	101	102,5	106
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	116	116	113	102,5	118
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)***	3,8 / 3,7	3,8 / 3,7	4,2 / 4,5	4,0 / 5,4	3,0 / 3,2
Pas de la chaîne (po)	0,325	0,325	0,325	3/8	0,325 / 3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–45 / 13–18	40–70 / 16–28	33–60 / 13–24
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	10,8	10,8	9,9	14,11	13,01
CARACTÉRISTIQUES					
Pompe à huile réglable	●	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	—	—	●
Commande combinée étrangleur / arrêt	●	●	—	—	●
Poire de vidange	●	●	●	—	●
Carburateur chauffant	—	●	—	—	—
Poignées chauffantes	—	●	—	—	—
Frein de chaîne par inertie	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Carter en magnésium	●	●	●	●	●
Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide	●	●	—	●	●
Filtre à air à dégrafage rapide	●	●	—	●	●
Boulons de guide-chaîne imperdables	●	●	—	—	●
RevBoost™	●	●	—	—	—
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●	●	●
SmartStart®	●	●	●	●	●
Couvre-cylindre à blocage à ressort	●	●	—	—	—
Réglage sans outils de la tension de la chaîne	—	—	—	—	—
Niveau de carburant visible	●	●	—	—	●
Moteur X-Torq®	●	●	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre scie à chaîne.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

545	465 Rancher	460 Rancher	455 Rancher	450e Rancher
●●○	●○○	●○○	●○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
50,1	64,1	60,3	55,5	50,2
3,35	4,3	3,6	3,6	3,2
106	109	104	104	104
116	119	114	114	113
2,8 / 3,7	3,9 / 5,5	3,5 / 4,5	3,4 / 4,5	6,1 / 5,5
,325	3/8	3/8	3/8	3/8
33–50 / 13–20	50–70 / 20–28	45–50 / 18–24	45–50 / 18–24	45–50 / 18–20
10,8	13,5	12,8	12,8	13,2
●	●	●	●	—
●	●	●	●	●
●	●	—	●	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
●	●	—	●	—
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	●	●
—	—	—	—	—
●	●	—	●	●
●	●	●	●	●

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : scies à chaîne.

	450 e-séries	445 e-séries	440 e-séries
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	○○○	○○○	○○○
Utilisation à temps partiel	●●●	●●●	●●●
Usage occasionnel	●○○	●○○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée (cm^3)	50,2	45,7	40,9
Puissance de sortie (hp)	3,2	2,8	2,4
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	104	103	102
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	113	114	114
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)***	6,1 / 5,5	3,1 / 4,9	2,5 / 3,2
Pas de la chaîne (po)	0,325	0,325	0,325
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	45–50 / 18–20	40–50 / 16–20	40–45 / 16–18
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	11,3	10,8	9,7
CARACTÉRISTIQUES			
Pompe à huile réglable	—	—	—
Air Injection[MC]	●	●	●
AutoTune[MC]	—	—	—
Commande combinée étrangleur / arrêt	●	●	●
Poire de vidange	●	●	●
Carburateur chauffant	—	—	—
Poignées chauffantes	—	—	—
Frein de chaîne par inertie	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Carter en magnésium	—	—	—
Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●
Filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●
Boulons de guide-chaîne imperdables	—	—	—
RevBoost[MC]	—	—	—
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●
SmartStart®	●	●	●
Couvre-cylindre à blocage à ressort	●	●	●
Réglage sans outils de la tension de la chaîne	●	—	●
TrioBrake[MC]	—	—	—
Niveau de carburant visible	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre scie à chaîne.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

439	435 e-séries	135	130	120 II
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
35,2	40,9	38,0	38,0	38,2
2	2,2	2,1	2,0	2,0
100	102	102	102	100,7
112	114	114	114	113
4,9 / 4,1	3,8 /4,2	3,8/4,2	3,8/4,2	2,1 / 2,7
3/8	0,325	3/8	3/8	0,325 / 3/8
35–40 /14–16	33–45 / 13–18	40/16	40/16	35–40 / 14 - 16
8,6	9,7	10,6	10,4	10,7
●	—	●	●	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	●
—	—	—	—	●
●	●	●	●	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	●
●	●	●	●	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
—	●	●	●	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	●	—	—	—
●	●	●	●	●

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : scies à chaîne.

SCIES À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE	T540 XP®	T435	T525
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●○	●●●
Utilisation à temps partiel	●●○	●●●	●●○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée (cm^3)	37,7	35,2	27,0
Puissance de sortie (hp)	2,4	2,0	1,5
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	104,0	103,0	98
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	116	114	111
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)***	3,1 / 3,2	4,1 / 3,9	4,9 / 5,2
Pas de la chaîne (po)	3/8	3/8	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	35–40 / 14–16	30–35 / 12–14	20–30 / 8–12
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	8,6	7,5	6,0
CARACTÉRISTIQUES			
Pompe à huile réglable	●	●	●
Air Injection[MC]	●	—	●
AutoTune[MC]	●	—	—
Poire de vidange	●	●	●
Œillet de corde horizontal	●	—	●
Frein de chaîne par inertie	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Carter en magnésium	●	—	—
Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●
Filtre à air à dégrafage rapide	●	●	●
Niveau de carburant visible	●	—	●
Moteur X-Torq®	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre scie à chaîne.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE	525PT5S	525P5S	525P4S
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée (cm^3)	25,4	25,4	25,4
Puissance de sortie (hp)	1,34	1,34	1,34
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	89	90	91
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)	107	107	107
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)**	6,3 / 5,3	2,3 / 3,7	2,9 / 3,2
Pas de la chaîne (po)	1/4	3/8 mini	3/8 mini
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., cm / po)	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Longueur max. avec équipement de coupe (po)	156	138	96,9
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	15,4	14,1	11,7
CARACTÉRISTIQUES			
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	●
Lubrification de la chaîne	●	●	●
Tendeur de chaîne	●	●	●
Arbre amovible	—	●	—
Poire de vidange	●	●	●
Roue d'équilibrage à inertie	—	●	—
Garde d'impact arrière	●	●	●
Démarreur libre	●	●	●
Tube télescopique	●	—	—
HARNAIS			
Balance Flex[MC]	(●)	(●)	(●)

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau équivalent de pression acoustique, conformément à la norme ISO 22868, se calcule comme la somme d'énergie pondérée en fonction du temps des niveaux de pression acoustique, à divers états de fonctionnement. La variation typique du niveau de pression acoustique équivalent est un écart-type de 1 dBA. ** Le niveau de vibration équivalent, conformément à la norme ISO 22867, se calcule comme la somme d'énergie pondérée en fonction du temps des niveaux de vibration, à divers états de fonctionnement. Les données soumises pour un niveau de vibration équivalent montrent une variation typique (écart-type) de 1 m/s^2.

SCIES À CHAÎNE ÉLECTRIQUES	414EL
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS	
Utilisation à plein temps	●●○
Utilisation à temps partiel	●●●
Usage occasionnel	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension (V)	120
Puissance nominale (W)	14,5
Vibrations poignée avant / arrière (ahv, eq) (m/s^2)*	5,2 / 3,9
Poids (équipement de coupe et câble exclus) (lb)	9,7
Pas de la chaîne (po)	3 /8
Longueur de guide-chaîne recommandée (min. – max., po)	14 /16
CARACTÉRISTIQUES	
Démarrage électronique SoftStart[MC]	●
Frein de chaîne par inertie	●
Protection contre la survitesse	●
Indicateur de niveau d'huile	●

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent, conformément à la norme ISO 22867, calculé comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions d'utilisation. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion typique (écart-type) de 1 m/s^2.

Guide de produits : débroussailleuses et coupe-herbe.

	545FR	535LS	535LST	525RX	525LST
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○	●○○	○○○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Cylindrée (cm^3)	45,7	34,6	34,6	25,4	25,4
Puissance de sortie (hp)	2,8	2,15	2,15	1,34	1,34
Volume du réservoir de carburant (oz)	30,4	20,3	20,3	17,3	17,3
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	100	100	100	93	98
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	117	116	116	106	114
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)***	3,6 / 3,8	4,7 / 6,6	4,7 / 6,6	2,1 / 2,3	3,0 / 2,8
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	19,2	13,0	13,0	10,8	10,4
CARACTÉRISTIQUES					
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	●	●	●
AutoTune[MC]	—	—	—	—	—
Protecteur combiné	●	—	—	●	—
Poignée ergonomique	●	●	●	●	●
Poire de vidange	●	●	●	●	●
Engrenage conique pour gazon	●	●	●	●	●
Guidon surélevé	●	—	—	●	—
Low Vib®	●	●	●	—	—
Moteur à essence pure	—	—	—	—	—
SmartStart®	●	●	●	●	●
Poignées souples	●	—	—	—	—
Démarreur libre	●	●	●	●	●
Tête de coupe-herbe Tap 'n Go	●	●	●	●	●
Œillet pour harnais à réglage sans outils	●	—	—	●	—
Réglage sans outils du guidon	●	—	—	●	—
Moteur X-Torq®	●	●	●	●	●
Guidon avec compensation de 7°	●	—	—	●	—
HARNAIS					
Balance XT[MC]	—	—	—	—	—
Balance X[MC]	●	—	—	—	—
Balance 55	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	●	—
Double harnais standard	—	—	—	—	—
Harnais simple standard	—	—	—	—	—
MATÉRIEL DE COUPE					
	●/●/●	●/— /—	●/— /—	●/●/(●)	●/(●) / —

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre débroussailleuse ou coupe-herbe.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

525LS	525L	525RJX	522L	336FR
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	●○○	●○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
25,4	25,4	25,4	25,4	34,6
1,34	1,2	1,3	1,2	1,9
17,3	17,25	17,25	16,9	20,3
98	98	94	98	96
107	107	106	108	113
3,0 / 2,8	3,0 / 2,8	2,1 / 1,9	4,0 / 5,4	2,5 / 2,8
10,4	9,7	9,9	9,3	15,4
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	●	—	●
●	●	—	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	●
●	●	●	●	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	●
—	●	●	●	●
—	—	—	—	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	●
—	—	—	—	—
—	—	●	—	—
●/(●)/—	●/(●)/—	●/●/—	●/—/—	●/●/●

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : débroussailleuses et coupe-herbe.

	430LS	325L	324L	322L
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS				
Utilisation à plein temps	●●●	●○○	●●○	●○○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●●	●●●
Usage occasionnel	●○○	●●●	●○○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée (cm³)	29,5	27,6	25	22,5
Puissance de sortie (hp)	1,3	1,1	1,1	1,0
Volume du réservoir de carburant (oz)	23,6	16,9	18,6	16,9
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	95	98	—	98
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	116	107	—	107
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)***	2,6 / 1,7	5,4 / 4,0	2,6 / 1,7	5,4 / 4
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	11,2	11,2	11,2	9,3
CARACTÉRISTIQUES				
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	—
Protecteur combiné	—	—	—	—
Poignée ergonomique	●	●	●	●
Poire de vidange	●	●	●	●
Engrenage conique pour gazon	●	—	●	●
Guidon surélevé	—	—	—	—
Low Vib®	●	●	●	●
Moteur à essence pure	—	—	●	—
SmartStart®	●	●	●	●
Poignées souples	●	●	●	●
Démarreur libre	●	●	●	●
Tête de coupe-herbe Tap 'n Go	●	●	●	●
Œillet pour harnais à réglage sans outils	—	—	—	—
Réglage sans outils du guidon	—	—	—	—
Moteur X-Torq®	●	●	—	●
Guidon avec compensation de 7°	●	—	●	●
HARNAIS				
Balance XT™	—	—	—	—
Balance X™	—	—	—	—
Balance 55	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—
Double harnais standard	—	—	—	—
Harnais simple standard	—	—	—	—
MATÉRIEL DE COUPE				
	●/ — / —	●/ — / —	●/ — / —	●/ — / —

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre débroussailleuse ou coupe-herbe.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

129R	129L	129C	129RJ	122C
			only	
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	●○○	●○○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
27,6	27,6	27,6	27,5	21,7
1,1	1,1	1,1	1,1	0,8
11,5	11,5	11,6	11,5	12,2
94	95	93	94	88
114	114	114	114	104
—	—	3,6 / 3,7	—	5,0 / 3,6
11,9	10,5	9,9	10,5	9,7
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●/●/—	●/(●)/—	●/(●)/—	●/—/—	●/—/—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : débroussailleuses forestières.

	555FX	545FX	535FBX
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		seulement	seulement
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	○○○	○○○	●●○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée (cm^3)	53,3	45,7	34,6
Puissance de sortie (hp)	3,8	3,0	2,1
Volume du réservoir de carburant (oz)	37,2	30,4	20,3
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	103	99	94
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	117	114	111
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche / droite (m/s^2)***	2,1 / 2,3	2,0 / 3,2	—
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)***	—	—	1,8 / 1,2
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	19,6	17,9	27,3
CARACTÉRISTIQUES			
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	●
Arbre amovible	—	—	●
Suspension de scie flexible	—	—	●
Engrenage conique de foresterie	●	●	—
Poire de vidange	●	●	●
Poignée chauffante	—	—	—
Low Vib®	●	●	—
SmartStart®	●	●	●
Réglage sans outils (guidon / poignée)	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	●
HARNAIS			
Balance XT[MC]	●	●	—
MATÉRIEL DE COUPE			
	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	—
	—	—	0,325 po 13 po Pixel

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre débroussailleuse forestière ou appareil combiné.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : appareils combinés.

	535LK	525LK	524LK	129DJX	129LD	129CD	129LK	128LD	128CD
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS									
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○	●○○	●●○	●●○	●○○	●●○	●●○
Usage occasionnel	●○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
Cylindrée (cm³)	34,6	25,4	25,0	27,6	27,6	27,5	27,5	28,0	28,0
Puissance de sortie (hp)	2,8	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
Volume du réservoir de carburant (oz)	20,29	17,25	16,91	10,14	11,6	11,6	11,5	13,53	13,53
Diamètre du tube (po)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	100	94	97	95	106	106	95	90	90
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	116	106	107	114	114	114	114	114	114
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)***	4,7 / 6,6	3,0 / 3,3	4,1 / 4,1	3,6 / 3,5	3,7 / 3,6	3,7 / 3,6	9,9 / 8,9	3,6 / 3,5	3,6 / 3,5
Poids (équipement de coupe exclu) (lb)	10,8	10,4	11,9	10,3	9,0	9,0	10,3	11,1	11,1
CARACTÉRISTIQUES									
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Accessoires rattachables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protecteur combiné	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Poignée confortable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbre amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée ergonomique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poire de vidange	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engrenage conique pour gazon	●	●	●	●	●	—	●	●	—
Guidon surélevé	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moteur peu bruyant	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Moteur à essence pure	—	—	●	—	—	—	—	—	—
SmartStart®	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée souple	—	●	●	—	—	—	—	—	—
Démarreur libre	—	●	—	—	●	●	—	●	●
Tête de coupe-herbe Tap 'n Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Œillet pour harnais à réglage sans outils	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Réglage sans outils (guidon / poignée)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	—	—	●	●	—	●	●
Guidon avec compensation de 7°	—	—	—	●	—	—	●	—	—
HARNAIS									
Balance 35		—	—	—	—	—	—	—	—
ACCESSOIRES EN OPTION									
Tête de coupe-herbe GTA 850 / 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tête de coupe-herbe TA 850 / 24	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Débroussailleuse BCA 850 / 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Débroussailleuse BCA 850 / 24	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lame de scie CSA 850 / 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lame de scie CSA 850 / 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Souffleur BA 101	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Brosse à soies BR 600	●	●	●	●****	●	●	●	●	●
Déchaumeuse DT 600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tranche-bordure EA 850	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tranche-bordure, long HA 850	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tranche-bordure, court HA 110	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Élagueuse sur perche PA 1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Balai à pelouse SR 600–2	●	●	●	●****	●	●	●	●	●
Motoculteur CA 230	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rallonge EX 780	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

Guide de produits : taille-haie.

	525HF3S	226HD75S	226HD60S	226HS99S	226HS75S	325HE4
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS						
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Utilisation à temps partiel	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Cylindrée (cm^3)	25,4	23,6	23,6	23,6	23,6	25,4
Puissance de sortie (hp)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,34
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	92	91	91	91	91	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	105	102	102	102	102	106
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s^2)***	3,9 / 2,9	3,6 / 4,4	2,0 / 2,1	8,6 / 3,5	8,1/3,2	5,4 / 2,4
Longueur de lame de coupe (po)	26	30	24	43	30	22
Espace entre les dents (po)	1,2	1	1	1	1	1,14
Vitesse de coupe (coupes/min)	4300	4100	4100	4100	4100	4300
Poids (lb)	13,45	13,2	12,8	13,9	12,4	14,1
CARACTÉRISTIQUES						
Lame réglable	—	—	—	—	—	●
Poignée arrière réglable	—	●	●	—	—	—
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	—	●	—	—	●
Poire de vidange	●	●	●	●	●	●
Moteur peu bruyant	—	—	●	—	—	—
Low Vib®	—	●	●	—	—	—
Garde d'impact arrière	●	—	—	—	—	●
Télécommande	—	—	—	—	—	●
SmartStart®	—	—	●	—	—	●
Démarreur libre	●	●	●	●	●	●
Mode transport	—	—	●	—	—	●
Moteur X-Torq®	●	●	●	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de pression acoustique équivalent à l'oreille de l'opérateur, mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22868 (dBA). Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique équivalent pour l'appareil montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique indiqué pour l'appareil a été mesuré avec l'accessoire de coupe d'origine qui produit le niveau le plus élevé. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22867 (m/s^2). Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre taille-haie ou souffleur.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

325HE3	122HD60	122HD45	522HDR60S	522HD60S	522HDR75S	522HS75S
●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○
●○○	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
25,4	21.7	21.7	23,6	23,6	23,6	23,6
1,34	0.8	0.8	1,1	1,1	1,1	1,1
96	94	93	93	93	93	93
106	101	101	102	102	102	102
3,1 / 4,0	4.1 / 3.6	2.9 / 4.9	2,8 / 2,5	2,8 / 2,5	3,1 / 2,2	5,8 / 5,7
22	23	18	24	24	30	30
1,1	1.1	1.1	1,3	1,2	1,3	1,2
4300	4050	4050	3100	4400	3100	4400
13,9	10.8	10.1	11,7	11,2	12,1	11,2
●	—	—	—	—	—	—
—	●	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	●	●	●	●

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : souffleurs.

	580BTS II/ BFS II	570BTS/ BFS	560BTS/ BFS	525BX	360BT	350BT/BF	150BT	130BT	125BVX	125B
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS										
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Utilisation à temps partiel	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
Cylindrée (cm³)	75,6	65,6	65,6	25,4	65,6	50,2	50,2	29,5	28	28
Puissance de sortie (hp)	4,3	4	3,8	1,1	2,1	2,1	2,1	1,3	1,1	1,1
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	100	99	97,1	91	97	94	92	94	94	94
Pression sonore (15 m), en dBA	77	76	76,9	71	71	71	71	69	70	70
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	112	110	110,8	106	104	104	104	107	107	107
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)***	1,6	1,8	2,48	1,2	2,2	2,2	2,5	2,5	11,1	11,1
Souffle (mi/h)	206	236	232	157	232	180	251	145	170	170
Débit d'air dans le boîtier (pi³/min)	1024	972	890	492	890	692	710	431	470	470
Débit d'air dans le tuyau (pi³/min)	941	768	631	459	631	494	434	360	425	425
Capacité du sac à débris (gallons)	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
Poids (lb)	26,9	24,5	23,2	9,5	23,2	22,5	22,5	14,8	9,6	9,4
CARACTÉRISTIQUES										
Poignée réglable	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—
Air Injection[MC]	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Bouton d'arrêt à retour automatique	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●
Poignée confortable	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Filtre à air de qualité commerciale	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée ergonomique	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Harnais ergonomique	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—
Poire de vidange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie orientée	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Fonction de déchiquetage	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
SmartStart[MC]	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—
Capacité d'aspiration	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Moteur X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de pression acoustique équivalent à l'oreille de l'opérateur, mesuré selon la norme EN 15503 (dBA). La valeur du niveau de pression acoustique équivalent est calculée sur un cycle de travail d'une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Le niveau de pression acoustique équivalent indiqué pour l'appareil montre une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA). conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon la norme EN 15503 (m/s²). Le niveau de vibration équivalent est calculé sur un cycle de travail d'une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre taille-haie ou souffleur.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Guide de produits : découpeuses.

	K1270	K970 RESCUE	K970	K770	K3000 WET
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					seulement
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○
Utilisation à temps partiel	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Cylindrée (cm^3)	119	93,6	94	74	120
Puissance de sortie (hp)	7,9	6,5	6,5	5,0	2,4
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)*	103	104	104	101	—
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)**	117	115	114	113	—
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s^2)***	3,3 / 3,6	3,8 / 4,2	3,7 / 2,5	2,6 / 2,6	—
Diamètre de la lame (po)	14 / 16	14	14 / 16	12 / 14	14
Profondeur maximale de coupe (po)	5 / 6	5	5 / 6	4 / 5	5
Poids (lb)	28,7	24,3	24,3	21,2	19,6
CARACTÉRISTIQUES					
Filtration d'air active	●	●	●	●	—
Moteur X-Torq®	—	●	●	●	—
SmartCarb[MC]	●	●	●	●	—
Vidange d'air	—	—	●	●	—
Démarrage facile	●	●	●	●	—
OilGuard[MC]	—	—	—	●	—
Elgard[MC]	—	●	—	—	●
SoftStart[MC]	—	●	—	—	●
Compatible avec sabot raccord aspirateur VAC	—	●	—	—	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : tondeuses robotisées.

	AUTOMOWER® 550/550H	AUTOMOWER® 450X/450XH	AUTOMOWER® 430X/430XH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Capacité de surface (acre)	1,25	1,25	0,8
Durée de recharge typique (min)	60	60	50
Durée de tonte typique par charge (min)	270	270	145
Niveau de bruit garanti (dBA)*	59	59	58
Passage minimum (po)	24	24	24
Pente maximale à l'intérieur de la périphérie	24°	24°	24°
Pente maximale au câble périphérique	9°	9°	9°
Alarme/NIP/positionnement GPS	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Capacité en surface par heure (pi²)	2240	2240	1430
Largeur de coupe	9,4	9.4 9,4	9,4
Hauteur de coupe (po)	0,8 - 2,4 (550) 2 - 3,6 po (550H)	0,8 - 2,4 (450X) 2 - 3,6 po (450XH)	0,8 - 2,4 (430X) 2 - 3,6 po (430XH)
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Consommation moyenne à utilisation maximale (kWh/mois)	24	24	20
Poids (lb)	30,64	30,64	28,66
Lames supplémentaires comprises (unités)	9	9	9
Matériel d'installation compris	–	–	–
APERÇU			
Navigation par GPS	●	●	●
Automower® Connect avec suivi des vols par GPS	●	●	●
Automower® Connect@Home	–	–	–
Détection à distance des objets	●	●	–
Gestion automatique des passages	●	●	●
Calendrier météo	●	●	●
Phares à DEL	–	●	●
Moteur ultrasilencieux	●	●	●
Réglage électrique de la hauteur de coupe	●	●	●
Câble guide	3	3	2
Méthodes de recherche	5	5	4
Profils (mémoire des réglages)	–	–	–
Coupe en spirale	●	●	●
Coupe localisée	–	–	–
Grand afficheur	–	–	–
Clavier rétroéclairé	–	–	–
Couvercle remplaçable	●	●	●
Pare-chocs en caoutchouc	●	●	●
Points de démarrage à distance	x5	x5	x5
Contrôle des pentes	●	●	●
Contrôle de déséquilibre du disque des lames	●	●	●

● = Disponible (○) = Optionnel — = Non disponible

Guide de produits : tondeuses robotisées.

	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Capacité de surface (acre)	0,4	0,37	0,25
Durée de recharge typique (min)	60	60	60
Durée de tonte typique par charge (min)	70	70	70
Niveau de bruit garanti (dBA)*	60	60	60
Passage minimum (po)	24	24	24
Pente maximale à l'intérieur de la périphérie	22°	22°	22°
Pente maximale au câble périphérique	9°	9°	9°
Alarme/NIP/positionnement GPS	●/●/●	●/●/ –	●/●/ –
Capacité en surface par heure (pi²)	720	670	450
Largeur de coupe	8,7	8,7	8,7
Hauteur de coupe (po)	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Consommation moyenne à utilisation maximale (kWh/mois)	10	10	8
Poids (lb)	19,8	19,8	19,8
Lames supplémentaires comprises (unités)	9	9	9
Matériel d'installation compris	–	●	●
APERÇU			
Navigation par GPS	●	–	–
Automower® Connect avec suivi des vols par GPS	●	○	○
Automower® Connect@Home	–	●	●
Détection à distance des objets	–	–	–
Gestion automatique des passages	●	●	●
Calendrier météo	●	●	–
Phares à DEL	●	–	–
Moteur ultrasilencieux	–	–	–
Réglage électrique de la hauteur de coupe	–	–	–
Câble guide	1	1	1
Méthodes de recherche	3	3	3
Performance sur pentes	22°	22°	22°
Profils (mémoire des réglages)	●	●	–
Coupe en spirale	●	●	●
Coupe localisée	●	●	–
Grand afficheur	●	●	–
Clavier rétroéclairé	–	–	–
Couvercle remplaçable	●	●	●
Pare-chocs en caoutchouc	●	–	–
Points de démarrage à distance	x3	x3	x3
Contrôle des pentes	●	●	●
Contrôle de déséquilibre du disque des lames	●	●	●

● = Disponible (○) = Optionnel — = Non disponible

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Guide de produits : tondeuses à rayon de braquage zéro.

	Z572X		Z560X		
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Fabricant du moteur	Yamaha	Kawasaki	Yamaha	Kawasaki	Yamaha
Nom du moteur	MX825V EFI	FX921V	MX800V EFI	MX800V EFI	MX825V
Puissance nette (hp)*	33	31	31	31	27,5
Volume du réservoir de carburant (gallons)	12	12	12	12	12
Type de transmission	ZT5400	ZT5400	ZT5400	ZT5400	ZT5400
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
Cylindrée de pompe	16 cc	16 cc	16 cc	16 cc	16 cc
Vitesses avant, min. – max. (mi/h)	0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12
Vitesses arrière, min. – max. (mi/h)	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Méthodes de coupe : collecte/déchiquetage/éjection latérale	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D
Largeur de coupe (po)	72	72	60	60	60
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1.0 - 5.0	1,0 - 5,0
Type/calibre du plateau de coupe	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7
Type de fusée de lame	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de siège	Pro Suspension	Pro Suspension	Pro Suspension	Pro Suspension	Pro Suspension
Taille des pneus, avant (po)	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables
Taille des pneus, arrière (po)	24 x 12 - 12	24 x 12 - 12	24 x 12 - 12	24 x 12 - 12	24 x 12 - 12
CARACTÉRISTIQUES					
Système d'entraînement commercial	●	●	●		●
Châssis robuste	●	●	●		●
Accoudoirs	●	●	●		●
Pneus pivotants increvables	●	●	●		●
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●		●
Version CARB offerte	—	—	●		●
SYSTÈMES DE COUPE					
Accessoire de déchiquetage	(●)	(●)	(●)		(●)
Accessoire collecteur	—	—	(●)		(●)
Accessoire collecteur avec système de décharge à partir du siège	—	—	(●)		(●)

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées et calculées en niveau de puissance acoustique garanti, conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 2 dBA. ** Niveau de pression acoustique conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1,2 dBA. Les émissions de bruit et le niveau de pression acoustique peuvent varier selon le dispositif de coupe utilisé. Les chiffres déclarés correspondent à l'appareil équipé du dispositif de coupe le plus utilisé pour le modèle particulier de tondeuse. Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation. *** Niveau de vibration conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour la vibration montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s² (volant) et de 0,8 m/s² (siège).

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Z560X 50 State CARB	Z554X	Z554X	Z560	Z554	Z548 50 State CARB
●●●	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○
●●○	●●○	●●○	●○○	●●○	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Yamaha	Yamaha	Yamaha	Yamaha	Yamaha	Yamaha
MX825V	MX775V EFI	MX825V	MX825V	MX800V	MX800V
27,5	29	27,5	27,5	26	26
12	12	12	12	12 Gal.	12 Gal.
ZT5400	ZT5400	ZT5400	ZT4400	ZT4400	ZT4400
Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
16 cc	16 cc	16 cc	16 cc	16 cc	16 cc
0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12
0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D
60	54	54	60	54	48
1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0
Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 10	Fabriqué, cal. 10	Fabriqué, cal. 10
Fonte	Fonte	Fonte	Aluminium coulé	Aluminium coulé	Aluminium coulé
Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Pro Suspension	Pro Suspension	Pro Suspension	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial
13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 – 6 increvables	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6
24 x 12 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12	24 x 12 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 8,5 - 12
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	(●)	(●)	(●)
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : tondeuses à rayon de braquage zéro.

	M-ZT 61	M-ZT 61	M-ZT 61	M-ZT 52	M-ZT 52
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Fabricant du moteur	Kohler	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton
Nom du moteur	EFI	Bicylindre en V de série FS	Endurance Commercial	Bicylindre en V de série FS	Endurance Commercial
Puissance nette (hp)*	27,0	23,0	27,0	22,0	26,0
Volume du réservoir de carburant (gallons)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Type de transmission	ZT3400 intégrée	ZT3400 intégrée	ZT3400 intégrée	ZT3400 intégrée	ZT3400 intégrée
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
Cylindrée de pompe	12 cc	12 cc	12 cc	12 cc	12 cc
Vitesses avant, min. – max. (mi/h)	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10
Vitesses arrière, min. – max. (mi/h)	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5
Méthodes de coupe : collecte/déchiquetage/éjection latérale	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	61	61	61	52	52
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5
Type/calibre du plateau de coupe	Fabriqué, cal. 11	Fabriqué, cal. 11	Fabriqué, cal. 11	Fabriqué, cal. 11	Fabriqué, cal. 11
Type de fusée de lame	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de siège	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial
Taille des pneus, avant (po)	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6
Taille des pneus, arrière (po)	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 9,5 - 12	23 x 9,5 - 12
CARACTÉRISTIQUES					
Système d'entraînement commercial	●	●	●	●	●
Châssis robuste	●	●	●	●	●
Accoudoirs	●	●	●	●	●
Pneus pivotants increvables	—	—	—	—	—
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●	●	●
Version CARB offerte	—	—	—	●	—
SYSTÈMES DE COUPE					
Accessoire de déchiquetage	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Accessoire collecteur	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

●= (●) = Accessoire — = Non disponible * Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées et calculées en niveau de puissance acoustique garanti, conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 2 dBA. ** Niveau de pression acoustique conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1,2 dBA. Les émissions de bruit et le niveau de pression acoustique peuvent varier selon le dispositif de coupe utilisé. Les chiffres déclarés correspondent à l'appareil équipé du dispositif de coupe le plus utilisé pour le modèle particulier de tondeuse. Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation. *** Niveau de vibration conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour la vibration montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s² (volant) et de 0,8 m/s² (siège).

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

	MZ 61	MZ 61	MZ 54	MZ 54	MZ 48
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS					
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	○○○	○○○	●○○	●○○	●●○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki	Kohler	Kohler
Nom du moteur	Bicylindre en V Endurance	Bicylindre en V de série FR	Bicylindre en V de série FR	Confidant	Série 7000
Puissance nette (hp)*	27,0	24,0	24,0	24,0	23,0
Volume du réservoir de carburant (gallons)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Type de transmission	ZT3100 intégrée	ZT3100 intégrée	ZT3100 intégrée	ZT3100 intégrée	ZT3100 intégrée
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
Cylindrée de pompe	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10cc
Vitesses avant, min. – max. (mi/h)	0 - 8,5	0 - 8,5	0 - 8,5	0 - 8,5	0 - 8,5
Vitesses arrière, min. – max. (mi/h)	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5
Méthodes de coupe : collecte/déchiquetage/éjection latérale	C / M / S	C / M / S	C / M / S	C / M / S	C / M / S
Largeur de coupe (po)	61	61	54	54	48
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5	1,5 - 4,5
Type/calibre du plateau de coupe	Fabriqué, cal. 11	Fabriqué, cal. 11	ClearCut® fabriqué, cal. 11	ClearCut® fabriqué, cal. 11	ClearCut® fabriqué, cal. 11
Type de fusée de lame	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de siège	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial	De luxe commercial
Taille des pneus, avant (po)	13 x 6,5 – 6	13 x 6,5 – 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6
Taille des pneus, arrière (po)	22 x 10 – 10	22 x 10 – 10	22 x 10 - 10	22 x 10 - 10	22 x 10 - 10
CARACTÉRISTIQUES					
Siège coulissant réglable	●	●	●	●	●
Air Induction[MC]	—	—	—	—	—
Démarrage sans étrangleur	●	●	●	●	●
ClearCut®	—	—	●	●	●
Phares	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Phares à DEL	—	—	(●)	(●)	—
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●	●	●
Plateau de coupe renforcé	—	—	—	—	—
SmartSwitch®	—	—	—	—	—
Raccord pour tuyau d'arrosage	—	—	—	—	●
Version CARB offerte	—	—	—	—	●
SYSTÈMES DE COUPE					
Accessoire de déchiquetage	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Accessoire collecteur	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées et calculées en niveau de puissance acoustique garanti, conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 2 dBA. ** Niveau de pression acoustique conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1,2 dBA. Les émissions de bruit et le niveau de pression acoustique peuvent varier selon le dispositif de coupe utilisé. Les chiffres déclarés correspondent à l'appareil équipé du dispositif de coupe le plus utilisé pour le modèle particulier de tondeuse. Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation. *** Niveau de vibration conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour la vibration montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s² (volant) et de 0,8 m/s² (siège).

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : tondeuses à rayon de braquage zéro.

	Z254	Z254F	Z254F
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	○○○	○○○	○○○
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	●●○	●●○	●●○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Fabricant du moteur	Kohler	Kohler	Kawasaki
Nom du moteur	Série 7000	Série 7000	Bicylindre en V de série FR
Puissance nette (hp)*	26	26	23
Volume du réservoir de carburant (gallons)	3,5	3,5	3,5
Type de transmission	EZT intégrée	EZT intégrée	EZT intégrée
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
Cylindrée de pompe	10 cc	10 cc	10 cc
Vitesses avant, min. – max. (mi/h)	0 - 6,5	0 - 6,5	0 - 6,5
Vitesses arrière, min. – max. (mi/h)	0 - 3,0	0 - 3,0	0 - 3,0
Méthodes de coupe : collecte/déchiquetage/éjection latérale	C/D/É	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	54	54	54
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0
Type/calibre du plateau de coupe	Estampé renforcé	ClearCut® fabriqué, cal. 10	ClearCut® fabriqué, cal. 10
Type de fusée de lame	Aluminium coulé	Fonte	Fonte
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de siège	Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)
Taille des pneus, avant (po)	11 x 6 - 5	11 x 6 - 5	11 x 6 - 5
Taille des pneus, arrière (po)	18 x 9,5 - 8	18 x 9,5 - 8	18 x 9,5 - 8
CARACTÉRISTIQUES			
Siège coulissant réglable	●	●	●
Air Induction[MC]	●	—	—
Démarrage sans étrangleur	—	●	●
ClearCut®	—	●	●
Phares	—	—	—
Phares à DEL	(●)	(●)	(●)
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●
Plateau de coupe renforcé	●	—	—
SmartSwitch®	—	—	—
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	—	—
Version CARB offerte	—	—	—
SYSTÈMES DE COUPE			
Accessoire de déchiquetage	(●)	(●)	(●)
Accessoire collecteur	(●)	(●)	(●)

● = Available (●) = Accessory — = Not available *Noise emissions in the environment measured and calculated as guaranteed sound power level according to EC-Directive 2000 / 14 / EC. The guaranteed sound power level includes variation in production as well as variation from the test code with 1–2 dB(A). **Sound pressure level according to ISO 5395 an EN 836. Reported data for sound pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1,2 dB(A). Noise emissions and sound pressure level can be influenced by the cutting unit used. Declared figures are for the machine equipped with the most used cutting unit for the specific mower model. For further information, see the operator's manual. ***Vibration level according to ISO 5395 and EN 836. Reported data for vibration has a typical statistical dispersion of 0,2 m/s² (steering wheel) and 0,8 m/s² (seat).

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Z248F	Z248F	Z246	Z242F	Z142
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●○	●●●	●●●
●●○	●●○	●●●	●●○	●●○
○○○	○○○	●○○	○○○	○○○
Kohler	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kohler
Série 7000	Bicylindre en V de série FR	Bicylindre en V de Endurance	Bicylindre en V de série FR	Bicylindre en V
26	21,5	20	18	17
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
EZT intégrée	EZT intégrée	EZT intégrée	EZT intégrée	EZT intégrée
Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®	Hydro-Gear®
10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc
0 - 6,5	0 - 6,5	0 - 6,5	0 - 6,5	0 - 6,5
0 - 3,0	0 - 3,0	0 - 3,0	0 - 3,0	0 - 3,0
C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
48	48	46	42	42
1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0
ClearCut® fabriqué, cal. 10	ClearCut® fabriqué, cal. 10	Estampé renforcé	ClearCut® fabriqué, cal. 10	ClearCut® fabriqué, cal. 10
Aluminium coulé	Fonte	Aluminium coulé	Fonte	Aluminium coulé
Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)	Vinyle (coulissant)
11 x 4 - 5	11 x 6 - 5	11 x 4 - 5	11 x 6 - 5	11 x 4 - 5
18 x 9,5 - 8	18 x 9,5 - 8	18 x 8,5 - 8	18 x 8,5 - 8	18 x 8,5 - 8
●	●	●	●	●
—	—	●	—	—
—	—	●	—	●
●	—	—	●	●
—	—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
●	●	●	●	●
—	—	●	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

Guide de produits : tondeuses commerciales à conducteur debout et classiques.

	V554	V548	W552	W548	W436	L421P
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS						
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○	○○○
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	○○○
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	○○○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Fabricant du moteur	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kohler
Nom du moteur	FX751V	FX751V	FS600V	FS600V	FS481V	775 HD
Puissance nette (hp)*	24,5	24,5	18,5	18,5	18,0	4
Volume du réservoir de carburant (gallons)	7	7	5,8	5,8	5,8	0,375
Type de transmission	Pompe / moteur-roue	Pompe / moteur-roue	Pompe / moteur-roue	Pompe / moteur-roue	Transmission par engrenage	—
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear® / Parker	Hydro-Gear® / Parker	—	—	Peerless	—
Cylindrée de pompe	12 cc	12 cc	12 cc	12 cc	—	—
Vitesses avant, min. – max. (mi/h)	0 - 11	0 - 11	0,5 - 7,0	0,5 - 7,0	2,0 - 5,4	—
Vitesses arrière, min. – max. (mi/h)	0 - 6,0	0 - 6,0	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0	—	—
Méthodes de coupe : collecte/déchiquetage/éjection latérale	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D	C / M / D
Largeur de coupe (po)	54	48	52	48	36	21
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 4,5	1,0 - 4,0
Type/calibre du plateau de coupe	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Fabriqué, cal. 7	Estampé
Type de fusée de lame	Fonte, commercial	Fonte, commercial	Aluminium commercial coulé	Aluminium commercial coulé	Aluminium commercial coulé	—
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Câble de présence de l'opérateur
Type de siège	Rembourrage supérieur	Rembourrage supérieur	—	—	—	
Taille des pneus, avant (po)	13 x 6,5 - 6	13 x 6,5 - 6	9 x 3,5 –4	9 x 3,5 –4	9 x 3,5 –4	8
Taille des pneus, arrière (po)	20 x 10,5 - 8	20 x 10,5 - 8	16 x 7,5 - 6	16 x 7,5 - 6	13 x 6,5 - 6	8
CARACTÉRISTIQUES						
Profil d'entraînement commercial	●	●	●	●	●	—
Châssis robuste	●	●	●	●	●	—
Accoudoirs	—	—	—	—	—	—
Pneus pivotants increvables	●	●	●	●	●	—
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●	●	●	—
Version CARB offerte	—	—	—	—	—	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de pression acoustique équivalent à l'oreille de l'opérateur, mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22868 (dBA). Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique équivalent pour l'appareil montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique indiqué pour l'appareil a été mesuré avec l'accessoire de coupe d'origine qui produit le niveau le plus élevé. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22867 (m/s^2). Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s^2.

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Guide de produits : tondeuses autoportées.

	R 322T AWD
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS	
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●●
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●●
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	●●○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Nom du moteur	Bicylindre en V de série Endurance
Puissance nette aux tr/min préréglés (hp)	20,0
Batterie (V/Ah)	12 / 24
Type de lubrification du moteur	Sous pression intégrale
Volume du réservoir de carburant (litres)	3,2
Type de transmission	Hydrostatique
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)*	À éjection latérale/déchiquetage
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dBA)**	À éjection latérale de 48 po/combiné de 41 po
Niveau de vibration au volant (m/s^2)***	1,5–4
Niveau de vibration au siège (m/s^2)***	24
Méthodes de coupe	3
Largeur de coupe, min. – max. (po)	41, 44, ou 48
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1–4
Surface non tondue (po)	80
Lames	35
Volume du collecteur (litres)	571
Dimensions des pneus	
Base de l'appareil, hauteur (po)	●
Base de l'appareil, longueur (po)	●
Base de l'appareil, largeur (po)	●
Poids (lb)	●
CARACTÉRISTIQUES	
ACTech[MC]	●
Traction intégrale	●
Direction articulée	●
Porte-accessoires	●
Embrayage automatique des lames	●
Bouchon de réservoir externe	●
Plateau de coupe à installation frontale	●
Phares	●
Lève-outil hydraulique	●
Essieu arrière pivotant	
Direction assistée	(●)
Réservoir de carburant transparent	●
Prise de 12 V	●
PLATEAUX DE COUPE	
Combiné 103	(●)
Combiné 112	(●)
Combiné 122	(●)

● = Available (●) = Accessory — = Not available *Noise emissions in the environment measured and calculated as guaranteed sound power level according to EC-Directive 2000 / 14 / EC. The guaranteed sound power level includes variation in production as well as variation from the test code with 1–2 dB(A). **Sound pressure level according to ISO 5395 an EN 836. Reported data for sound pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1,2 dB(A). Noise emissions and sound pressure level can be influenced by the cutting unit used. Declared figures are for the machine equipped with the most used cutting unit for the specific mower model. For further information, see the operator's manual. ***Vibration level according to ISO 5395 and EN 836. Reported data for vibration has a typical statistical dispersion of 0,2 m/s^2 (steering wheel) and 0,8 m/s^2 (seat).

Guide de produits : tracteurs.

	TS 354XD	TS 354X	TS 348XD
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●○	●○○	●○○
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	○○○	○○○	○○○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Fabricant du moteur	Kohler	Kohler	Kohler
Nom du moteur	Séries 7000	Séries 7000	Séries 7000
Puissance nette (hp)*	26,0	26,0	26,0
Batterie (V/Ah)	12 28	12 28	12 28
Type de lubrification du moteur	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale
Volume du réservoir de carburant (gallons)	4,0	4,0	4,0
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Fabricant de la transmission	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Méthode d'entraînement	À pédale	À pédale	À pédale
Méthodes de coupe	C/D/É	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	54	54	48
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0
Type de plateau de coupe	ClearCut^MC fabriqué, cal. 10	ClearCut^MC fabriqué, cal. 10	ClearCut^MC fabriqué, cal. 10
Roulettes antiscalpage	4	4	4
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Taille des pneus, avant (po)	16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8
Taille des pneus, arrière (po)	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12
CARACTÉRISTIQUES			
Siège coulissant réglable	●	●	●
Air Induction^MC	—	—	—
Essieu avant en fonte	●	●	●
Démarrage sans étrangleur	●	●	●
ClearCut^MC	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Transmission avec blocage du différentiel	●	—	●
Volant ergonomique	●	●	●
Transmission rapide	—	●	—
Réglage de hauteur de coupe monté sur l'aile	●	●	●
Phares	—	—	●
Phares à DEL	●	●	—
Compteur horaire avec rappel d'entretien	—	—	■
Transmission CVT à pédale	—	—	—
Transmission hydrostatique à pédale	●	●	●
Essieu avant pivotant	●	●	●
Plateau de coupe renforcé	—	—	—
À enjambement	●	●	●
Niveau de carburant visible	●	●	●
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	●	●
SYSTÈMES DE COUPE			
Collecteur	(●)	(●)	(●)
Ensemble de déchiquetage	(●)	(●)	(●)
Version CARB offerte	—	●	—

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

TS 348D	LGT54DXL	LGT48DXL
●●●	●●○	●●○
●○○	●●●	●●●
○○○	●○○	●○○
○○○	○○○	○○○
Kohler	Kohler	Kohler
Séries 7000	Séries 7000	Séries 7000
24,0	25,0	25,0
12 28	12 28	12 28
Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale
4,0	4,0	3,0
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
À pédale	À pédale	À pédale
C/D/É	C/D/É	C/D/É
48	54	48
1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0
ClearCut^MC fabriqué, cal. 10	ClearCut^MC fabriqué, cal. 10	ClearCut^MC fabriqué, cal. 10
4	4	4
Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 –8
23 x 10,5 - 12	22 x 9,5 - 12	22 x 9,5 - 12
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	●	●
●	—	—
—	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)
●	—	●

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Guide de produits : tracteurs.

	YT48DXLS	YT 42DXLS	YT 42DXL	YTH24K54	YTH24V54	YTH24K48D
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS						
Jardins résidentiels de grande taille/espaces de propriétaires de terrain	●●○	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○
Jardins résidentiels de moyenne à grande taille	●●●	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
Jardins résidentiels de petite à moyenne taille	●○○	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○
Jardins résidentiels de petite taille	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Fabricant du moteur	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler	Briggs & Stratton	Kohler
Nom du moteur	Séries 7000	Séries 7000	Séries 7000	Séries 7000	Intek	Séries 7000
Puissance nette (hp)*	25,0	25,0	22,0	24,0	24,0	24,0
Batterie (V/Ah)	12 28	12 28	12 28	12 28	12 28	12 28
Type de lubrification du moteur	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale
Volume du réservoir de carburant (gallons)	4,0	4,0	3,0	2,5	2,5	2,5
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Fabricant de la transmission	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Méthode d'entraînement	À pédale	À pédale	À pédale	À pédale	À pédale	À pédale
Méthodes de coupe	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	48	42	42	54	54	48
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–3,5	1,5–3,5	1,5–4,0
Type de plateau de coupe	ClearCut™ fabriqué, cal. 10	ClearCut™ fabriqué, cal. 10	ClearCut™ fabriqué, cal. 10	Estampé renforcé	Estampé renforcé	Estampé renforcé
Roulettes antiscalpage	4	2	2	4	4	4
Mise en marche des lames	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Taille des pneus, avant (po)	16 x 6,5 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6
Taille des pneus, arrière (po)	20 x 10 - 8	20 x 10 - 8	20 x 8 - 8	20 x 10 - 8	20 x 8 - 8	20 x 10 - 8
CARACTÉRISTIQUES						
Siège coulissant réglable	●	●	●	●	●	●
Air Induction™	—	—	—	●	●	●
Indicateur d'état de la batterie avec connexion au chargeur	●	●	●	●	●	●
Essieu avant en fonte	●	●	●	●	●	●
Démarrage sans étrangleur	—	—	—	—	●	●
ClearCut™	●	●	●	—	—	—
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Transmission avec blocage du différentiel	●	●	—	—	—	●
Volant ergonomique	●	●	●	●	●	●
Transmission rapide	—	—	—	—	—	—
Réglage de hauteur de coupe monté sur l'aile	●	●	●	●	●	●
Phares	●	●	●	—	●	—
Phares à DEL	—	—	—	●	—	●
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●	●	●	●	●	●
Transmission CVT à pédale	—	—	—	—	—	—
Transmission hydrostatique à pédale	●	●	●	●	●	●
Essieu avant pivotant	●	●	●	●	●	●
Système de lames RapidReplace™	—	—	—	—	—	—
Plateau de coupe renforcé	—	—	—	●	●	●
SmartSwitch™	—	—	—	—	—	—
À enjambement	●	●	●	●	●	●
U-Cut™	—	—	—	—	—	—
Niveau de carburant visible	●	●	●	●	●	●
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	●	●	●	●	●
SYSTÈMES DE COUPE						
Collecteur	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Ensemble de déchiquetage	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Version CARB offerte	●	●	—	●	●	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

* Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées et calculées en niveau de puissance acoustique garanti, conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 2 dBA. ** Niveau de pression acoustique conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1,2 dBA. Les émissions de bruit et le niveau de pression acoustique peuvent varier selon le dispositif de coupe utilisé. Les chiffres déclarés correspondent à l'appareil équipé du dispositif de coupe le plus utilisé pour le modèle particulier de tondeuse.
*** Niveau de vibration conformément aux normes ISO 5395 et EN 836. Les données indiquées pour la vibration montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s² (volant) et de 0,8 m/s² (siège).

YTH24K48	YTH24V48	YTH22V46	YTH20K42	YTH18542	LTH17538
●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○
○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
Kohler	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kohler	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Séries 7000	Intek	Intek	Séries 7000	Intek	Intek
24,0	24,0	22,0	20,0	18,5	17,5
12 28	12 28	12 28	12 28	12 28	12 28
Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale	Sous pression intégrale
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
À pédale	À pédale	À pédale	À pédale	À pédale	À levier
C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
48	48	46	42	42	38
1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,0
Estampé renforcé	Estampé renforcé	Estampé renforcé	Estampé renforcé	Estampé renforcé	Estampé
4	4	2	2	2	2
Embrayage électrique	Embrayage électrique	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6	15 x 6 - 6
20 x 10 - 8	20 x 8 - 8	20 x 8 - 8	20 x 10 - 8	20 x 8 - 8	20 x 8 - 8
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	—	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	●	●	—	●	●
●	—	—	●	—	—
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
—	●	●	●	●	—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : matériel de pelouse spécialisé.

	SG13 ESSOUCHEUSE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Application	Essoucheuse
Moteur	Honda GX390 avec filtre à air cyclonique
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	11,7 / 19,5
Construction en acier soudé de calibre 7	●
Peinture de revêtement en poudre	●
Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable	12,0
Roue de coupe	Dents au carbure de tungstène
Roues	Pneumatique de 12 po, semelle bosselée
Mécanisme d'embrayage	Embrayage centrifuge
Poids (sans carburant, en lb)	252
Dimensions du produit (Lo x La x H, en po)	73 x 27 x 45

	SC18 DÉPLAQUEUSE DE GAZON
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Application	Déplaqueuse de gazon
Moteur	Honda GX160
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	4,8 / 7,6
Type de filtre à air	Two-stage
Largeur de fonctionnement (po)	18,0
Construction en acier soudé de calibre 7	●
Peinture de revêtement en poudre	●
Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable	Réglable jusqu'à 2,5 po
Transmission	2 vitesses de coupe, 2 de transport, 1 vitesse arrière
Mécanisme d'embrayage	Centrifuge, par commande des gaz
Roues	Semi-pneumatiques de 10 po
Productivité (pi/h)	15,600 to 20,250
Poids (sans carburant, en lb)	328
Dimensions du produit (Lo x La x H, en po)	54 x 24 x 36

	BE650 CREUSEUR DE PLATE-BANDE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Application	Creuseur de plate-bande
Moteur	Honda GX200
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	5,5 / 9,1
Type de filtre à air	À 2 phases
Construction en acier soudé de calibre 7	●
Peinture de revêtement en poudre	●
Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable	2–4
Roue de coupe	Dents au carbure de tungstène
Roues	Pneumatique de 9 po, pneu lisse
Mécanisme d'embrayage	Centrifuge, par commande des gaz
Poids (sans carburant, en lb)	252
Lame pour modelage de plates-bandes	●
Lame pour modelage de plates-bandes et pour câbles	(●)
Lame et protège-lame pour pose de câbles	(●)
Lame pour pavés	(●)

	DT22H DÉCHAUMEUSE	DT22 DÉCHAUMEUSE	DT18 DÉCHAUMEUSE	SD22H SEMOIR	SD22 SEMOIR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Application	Déchaumeuse	Déchaumeuse	Déchaumeuse	Semoir	Semoir
Moteur	Honda GX160	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda GX160	Briggs & Stratton
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	4,8 / 7,6 hp	9,0 pi/lb	9,0 pi/lb	4,8 / 7,6 hp	9,0 pi/lb
Largeur de fonctionnement (po)	22	22	18	22	22
Réglage de la hauteur ajustable	●	●	●	●	●
Monocorps soudé en acier de calibre 10	●	●	●	●	●
Peinture de revêtement en poudre	●	●	●	●	●
Prise de force (manette montée sur la poignée, débrayage automatique)	●	●	●	●	●
Mécanisme d'embrayage	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort
Type de dents	Flail	Flail	Flail	Delta	Delta
Capacité de la trémie (lb)	—	—	—	30	30
Poignée ergonomique rabattable	●	●	●	●	●
Poids (sans carburant, en lb)	140	140	130	150	150
Dimensions du produit (Lo x La x H, en po)	27 x 28 x 24	27 x 28 x 24	46 x 26,5 x 39	46 x 31 x 39	46 x 31 x 39
Sac de collecte de 5 boisseaux	(●)	(●)	—	—	—
Semoir	(●)	(●)	—	●	●
Dents à ressort	(●)	(●)	(●)	—	—
Lame à profil triangulaire	(●)	(●)	(●)	●	●
Lames à fléau	●	●	●	●	—

	AR25 AÉRATEUR	AR19H AÉRATEUR	AR19 AÉRATEUR	TA48 AÉRATEUR	TA36 AÉRATEUR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Application	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur remorquable	Aérateur remorquable
Moteur	Honda GX120	Honda GX120	Briggs & Stratton	—	—
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	3,5 hp	3,5 hp	9,0 ft/lb	Tow behind riding lawn mower / min, 16 hp	Tow behind riding lawn mower / min, 16 hp
Largeur d'aération (po)	25	19	19	48	36
Profondeur d'aération (po)	Réglable jusqu'à 3 po	Réglable jusqu'à 3 po	Réglable jusqu'à 3 po	Réglable jusqu'à 3 po	Réglable jusqu'à 3 po
Poids amovibles standard (nbre/lb)	2 / 36	2 / 36	2 / 36	—	—
Poids amovibles optionnels	—	—	—	6 (contenants de 5 gallons)	5 (contenants de 5 gallons)
Système de transmission : Courroie en V, chaîne Permalube	●	●	●	—	—
Prise de force (manette montée sur la poignée, débrayage automatique)	●	●	●	—	—
Guidon	Pliable	Pliable	Pliable	—	—
Mécanisme d'embrayage	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort	Courroie en V, galet tendeur à ressort	—	—
Dents de carottage (po)	3 / 4	3 / 4	3 / 4	1 / 2	1 / 2
Nombre de dents	42	30	30	40	32
Schéma d'aération (po)	3,6 x 6,8	3,8 x 4,2	3,8 x 4,2	4,4 x 6	4,4 x 6
Productivité	Jusqu'à 37 100 pi²/h	Jusqu'à 21 900 pi²/h	Jusqu'à 21 900 pi²/h	Jusqu'à 3,75 acres/h	Jusqu'à 3 acres/h
Monocorps soudé en acier de calibre 10	●	●	●	●	●
Peinture de revêtement en poudre	●	●	●	●	●
Poids (sans carburant, en lb)	422	288	288	196	182
Dimensions du produit (Lo x La x H, en po)	33 x 38 x 28	40 x 30 x 37	50 x 29,5 x 51	56 x 60 x 37,5	56 x 46 x 37,5

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

* La puissance nominale du moteur indiquée par le fabricant est la puissance utile nette moyenne (aux tr/min spécifiés) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE de puissance brute. Consultez le fabricant du moteur pour les détails.

Guide de produits : tondeuses.

	HU800AWDX	HU800AWDH
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		
Utilisation à plein temps	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	●●●	●●●
Usage occasionnel	●●●	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Fabricant du moteur	Honda	Honda
Nom du moteur	GSV190	GCV190
Cylindrée (cm³)	190	190
Puissance de couple (pi-lb)	8,3	8,3
Volume du réservoir de carburant (gallons)	0,3	0,3
Système de transmission	Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable
Roues d'entraînement	Tout	Tout
Jantes, matériau	Plastique	Plastique
Taille des roues, avant/arrière (po)	8 / 11	8 / 11
Vitesse (mi/h)	3,1	3,1
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier
Méthodes de coupe	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	22	22
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,0–4,0	1,0–4,0
Réglages de la hauteur de coupe	9	9
Type de lame	3 en 1	3 en 1
Type de collecteur	Souple	Souple
Volume du collecteur, boisseaux	2,6	2,6
Type de poignée	Ergonomique	Ergonomique
Poids (lb)	97	97
CARACTÉRISTIQUES		
Traction intégrale	●	●
Poignée antivibrations	—	—
Système d'embrayage-frein de lame	●	—
Roues sur roulement à billes	●	●
Démarreur électrique	●	—
Entreprosage EZ Store	●	—
Poignée repliable	●	—
Hauteur du guidon réglable	●	●
ReadyStart[MC]	—	—
Protection contre les impacts latéraux	●	●
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre tondeuse à gazon.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Nous fournissons également les pièces de réparation les plus courantes pour nos produits. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

IMPORTANT! Vérifiez les niveaux d'huile/de lubrifiant avant chaque période de travail et remplissez au besoin.

Pièces fréquemment utilisées recommandées pour les tondeuses à gazon :
- Lames, déchiquetage
- Lames, standard
- Lames, haute performance
- Lames, collecte
- Huile à moteur 10W/30
- Bougie d'allumage
- Filtres à air et filtres à huile

Consultez toujours le manuel d'utilisation ou adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les pièces recommandées pour votre appareil.

LC221A	LC221AH	LC221RH	LC221R
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda	Kohler
675 Series	725 EXi	GCV160	XT650
160	163	160	149
6,9	7,25	6,9	6,5
0,3	0,3	0,3	0,3
Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable
Tout	Tout	Arrière	Arrière
Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
8 / 8	8 / 11	8/11	8 / 8
3,1	3,1	3,1	3,1
Acier	Acier	Acier	Acier
C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
21	21	21	21
1,0–4,0	1,0–4,0	1,0–4,0	1,0–4,0
9	9	9	9
3 en 1	3 en 1	3 en 1	3 en 1
Souple	Souple	Souple	Souple
2,3	2,3	2,3	2,3
Droit	Ergonomique	Ergonomique	Droit
86	85	91	69,4
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	●	—
—	—	●	—
●	—	●	●
●	●	●	●
—	—	●	—
—	●	—	—
●	●	—	—
●	—	●	—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : tondeuses.

	LC221FHE	LC221FH	7021P
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS			
Utilisation à plein temps	●●●	●●●	●●●
Utilisation à temps partiel	●●●	●●●	●●●
Usage occasionnel	●●●	●●●	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton	Honda	Honda
Nom du moteur	675 Exi	GCV160	GCV160
Cylindrée (cm³)	163	160	160
Puissance de couple (pi-lb)	6,75	6,9	6,9
Volume du réservoir de carburant (gallons)	0,3	0,3	0,3
Système de transmission	Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable	Poussé
Roues d'entraînement	À l'avant	À l'avant	—
Jantes, matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Taille des roues, avant/arrière (po)	8 / 11	8 / 11	8 / 11
Vitesse (mi/h)	3,1	3,1	—
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier	Acier
Méthodes de coupe	C/D/É	C/D/É	C/D/É
Largeur de coupe (po)	21	21	21
Hauteur de coupe, min. – max. (po)	1,0–4,0	1,0–4,0	1,4–3,6
Réglages de la hauteur de coupe	9	9	5
Type de lame	3 en 1	3 en 1	3 en 1
Type de collecteur	Souple	Souple	Souple
Volume du collecteur, boisseaux	2,3	2,3	2
Type de poignée	Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
Poids (lb)	91	91	71
CARACTÉRISTIQUES			
Traction intégrale	—	—	—
Poignée antivibrations	—	—	—
Système d'embrayage-frein de lame	—	—	—
Roues sur roulement à billes	●	●	●
Démarreur électrique	●	—	—
Entreprosage EZ Store	●	●	—
Poignée repliable	●	●	●
Hauteur du guidon réglable	●	●	—
ReadyStart[MC]	—	—	—
Protection contre les impacts latéraux	—	—	—
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	●	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre tondeuse à gazon.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Nous fournissons également les pièces de réparation les plus courantes pour nos produits. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

IMPORTANT! Vérifiez les niveaux d'huile/de lubrifiant avant chaque période de travail et remplissez au besoin.

Pièces fréquemment utilisées recommandées pour les tondeuses à gazon :
- Lames, déchiquetage
- Lames, standard
- Lames, haute performance
- Lames, collecte
- Huile à moteur 10W/30
- Bougie d'allumage
- Filtres à air et filtres à huile

Consultez toujours le manuel d'utilisation ou adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les pièces recommandées pour votre appareil.

LC121FH	LC121P	L321AHE	L221A
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
Kohler	Briggs & Stratton	Kohler	Honda
XT650	W–26EXI	Séries 775 HD	GCV160
163	163	173	160
6,5	7,25	7,0	7,0
0,3	0,3	0,3	0,3
Autopropulsée, vitesse variable	Poussé	Autopropulsée, vitesse variable	Autopropulsée, vitesse variable
À l'avant	—	Traction intégrale	Traction intégrale
Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
8 / 11	8 / 11	8 / 11	8 / 11
3,1	—	3,0	3,0
Acier	Acier	Acier	Acier
C/D/É	C/D/É	C/D/É	C/D/É
21	21	21	21
1,0–4,0	1,6–3,0	1,0–4,0	1,0–4,0
9	5	9	9
3 en 1	3 en 1	3 en 1	3 en 1
Souple	Souple	Souple	Souple
2,3	2	2,3	2,3
Ergonomique	Droit	Ergonomique	Ergonomique
86	85	91	69,4
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	●	—
—	—	●	—
●	—	●	●
●	●	●	●
—	—	●	—
—	●	—	—
●	●	—	—
●	—	●	—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : motoculteurs.

	DRT900H	TR 317D
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS		
Usage fréquent – terrain intact avec herbes hautes	●●○	●●●
Usage fréquent – labourage, sarclage et billonnage	●●●	●●○
Usage fréquent – taille de haies, élimination de la mousse et labourage facilités	●○○	●●○
Usage peu fréquent – labourage et billonnage	●○○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Fabricant du moteur	Honda	Husqvarna
Nom du moteur	GCV160	HX208
Cylindrée (cm³)	160	208
Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut*	6,9	9,5
Volume du réservoir de carburant (pintes)	2,0	3,0
Type de motoculteur	Dents à double rotation	Dents à double rotation
Largeur de travail (po)	17	17
Profondeur de travail (po)	6,5	6,5
Crans de réglage de la profondeur	7	7
Type de transmission	Chaîne	Chaîne
Nombre de vitesses (marche avant)	1	1
Nombre de vitesses (marche arrière)	1	1
Poids (lb)	200	200
CARACTÉRISTIQUES		
Pneus chevrons	—	—
Dents contre-rotatives	—	●
Contrepoids	—	—
Racloir facile	—	●
Roues motrices	●	—
Dents à double rotation	●	—
Sélecteur de vitesse monté sur le guidon	—	●
Disques protège-plantes	—	●
Marche arrière	●	—
Plateau de protection des dents	●	●
Roue de transport	●	—

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre motoculteur.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

TR 317C	TR 314C	TF 224
●●●	●●●	●○○
●●○	●●○	●○○
●○○	●●○	●●●
●○○	●●○	●●●
Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
HX208	HX208	HX208
208	208	208
9,5	9,5	9,5
3,0	3,0	3,0
Dents contre-rotatives	Dents contre-rotatives	Dents avant
17	14	26
6,5	6,0	6,0
7	7	6
Chaîne	Chaîne	Chaîne
1	1	1
1	1	1
200	190	100
—	—	—
●	●	—
—	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	—	—
—	—	—
●	●	●
—	—	—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

Guide de produits : souffleuses.

	ST 330P	ST 327P	ST 324P	ST 330	ST 327	ST 324
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS						
Usage fréquent – surfaces difficiles	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Usage fréquent – surfaces régulières	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Usage peu fréquent – volumes importants de neige	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Usage peu fréquent – petits volumes de neige	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Type de moteur	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps
Nom du moteur	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Cylindrée (cm³)	369	291	254	369	291	254
Puissance nette (hp) / couple brut (pi-lb)	11 / 17	8,5 / 14,5	8,5 / 12,5	11 / 17	8,5 / 14,5	8,5 / 12,5
Volume du réservoir de carburant (gallons)	0,95	0,71	0,71	0,95	0,71	0,71
Largeur de déneigement (po)	29,9	26,7	24,0	29,9	26,7	24,0
Hauteur de l'ouverture (po)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Diamètre de la tarière (po)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Taille des pneus, essieu simple (po)	16 × 4,8	15 × 5,0	15 x 5,0	16 × 4,8	15 × 5,0	15 x 5,0
Poids (lb)	280,0	303,6	290	280,0	303,6	290
CARACTÉRISTIQUES						
Système à 2 phases	●	●	●	●	●	●
Système à 1 phase	—	—	—	—	—	—
Patins réglables	●	●	●	●	●	●
Tige de déblocage	●	●	●	●	●	●
Barre de coupe pour bancs de neige	●	●	●	●	●	●
Rallonge pour déflecteur	●	●	●	●	●	●
Blocage du différentiel	●	●	●	●	●	●
Démarreur électrique	●	●	●	●	●	●
Vis d'avance avec roulements à billes	●	●	●	●	●	●
Réglage de la tarière actionné au pied	—	—	—	—	—	—
Poignées chauffantes	●	●	●	●	●	●
Tarière ultra-résistante	●	●	●	●	●	●
Logement de tarière ultra-résistant	●	●	●	●	●	●
Patins robustes	●	●	●	●	●	●
Turbine haute vitesse	●	●	●	●	●	●
Système d'entraînement hydrostatique	●	●	●	●	●	●
Phares à DEL	●	●	●	●	●	●
Déflecteur à levier	●	●	●	●	●	●
Éjecteur à levier	●	●	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●	●
Câbles de commande haut de gamme	●	●	●	●	●	●
Guidon rabattable à déclenchement rapide	—	—	—	—	—	—
Chaînes de roue	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Commande des gaz	●	●	●	●	●	●
Système de traction à chenilles	—	—	—	—	—	—
Vitesse d'entraînement variable	●	●	●	●	●	●
Pneus X-trac à semelle épaisse	●	●	●	●	●	●

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

N'utilisez que des lubrifiants et pièces de rechange Husqvarna authentiques pour votre souffleuse.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l'entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d'utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.

ST 230P	ST 227P	ST 224P	ST 224	ST 151	ST 131	ST 111
●●○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps	À neige 4 temps
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
291	254	208	208	208	208	136
9,6 / 14,5	8,5 / 12,5	6,3 / 9,5	6,3 / 9,5	5,4 / 9,5	5,4 / 9,5	4,51 / 7,1
0,71	0,71	0,69	0,69	0,37	0,37	0,37
29,9	26,7	24,0	24,0	20,9	20,9	20,9
23,0	23,0	23,0	23,0	13,4	13,4	13,4
12,0	12,0	12,0	12,0	8,0	8,0	8,0
16 x 4,8	15 x 5,0	15 x 5,0	15 x 5,0	8 x 1,75	8 x 1,75	8 x 1,75
297,8	270,6	252,8	252,8	110	110	98,1
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	●	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—

PUISSANCE NOMINALE Une nouvelle directive relative aux appareils (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exige que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d'utilisation) d'un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans l'appareil fini dépendra de la vitesse d'opération, des conditions environnementales et d'autres variables.

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Notre ambition est toujours de comprendre vos défis et de concevoir les produits Husqvarna que nous vous offrons, afin de faire croître votre entreprise. Notre engagement envers vous, qui êtes notre partenaire commercial professionnel, est le moteur de toutes nos activités, de la stratégie de service et d'entretien à la composition de la flotte et la formation. Nos concessionnaires locaux Husqvarna peuvent vous conseiller sur les solutions et les services qui maximisent votre temps de disponibilité.

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE SUR **HUSQVARNA.COM**

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR

Husqvarna®

© 2019 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques d'appareils et de caractéristiques sont des marques de commerce de Husqvarna Group affichées sur www.international.husqvarna.com

Stendahls XXX XXX XX-XX INT.